

永磁磁选机、干式磁选机价格、河沙磁选机、铁矿磁选机

产品名称	永磁磁选机、干式磁选机价格、河沙磁选机、铁矿磁选机
公司名称	巩义市站街三高矿山设备厂
价格	.00/个
规格参数	给矿方式:上部给矿磁选机 品牌:三高牌 型号: 750 × 1800
公司地址	中国 河南 巩义市 巩义市小黄冶唐三彩路
联系电话	86 0371 64408885/64408861 13838162781

产品详情

给矿方式	上部给矿磁选机	品牌	三高牌
型号	750 × 1800	用途	干选法除铁，选铁设备
别名	干选磁选机	处理能力	45-60 (m3/h)
电动机型号	详见网站	电动机功率	3 (kw)
外形尺寸	详见网站 (mm)	重量	2 (t)
磁场强度	强磁磁选机	磁系	筒式磁选机
磁系数量	单筒磁选机	干湿类型	干式除铁机
种类	永磁磁选机		

永磁磁选机、干式磁选机价格、河沙磁选机、铁矿磁选机厂家三高，河南三高矿山设备厂，是国内矿山机器行业河南首家获得高新技术企业认定的企业。我公司主要产品为干式球磨机和湿式格子型球磨机、破碎机、磁选机、浮选机、浸出吸附槽、尾矿回收机、干选机、金银铁矿选矿生产线等系列成套选矿设备。用户遍及全国，产品更远销至朝鲜、印尼、澳大利亚、伊朗、缅甸、菲律宾、越南、俄罗斯等国家和地区，饮誉国际市场，被广泛应用于矿业、化工、冶金、建材、煤炭、耐火材料等。磁选机适用于粒度3mm以下的磁铁矿、磁黄铁矿、焙烧矿、钛铁矿等物料的湿式磁选，也用于煤、非金属矿、建材等物料的除铁作业。磁选机的磁系，采用优质铁氧体材料或与稀土磁钢复合而成，筒表平均磁感应强度为100 ~ 600mt。根据用户需要，可提供顺流、半逆流、逆流型等多种不同表强的磁选。本产品具有结构简单、处理量大、操作方便、易于维护等优点。

三高矿山机械专业生产磁选机,采用先进的技术和工艺制作,使设备效率更高,磁选机价格合理,是您值得信赖的专业生产厂家.永磁筒式磁选机的磁系，采用优质铁氧体材料或与稀土磁钢复合而成，筒表平均磁感应强度为100 ~ 600mt。根据用户需要，可提供顺流、半逆流、逆流型等多种不同表强的磁选。本产品具有结构简单、处理量大、操作方便、易于维护等优点。适用于粒度3mm以下的磁铁矿、磁黄铁矿、焙烧矿、钛铁矿等物料的湿式磁选，也用于煤、非金属矿、建材等物料的除铁作业。筒式磁选机、湿式磁选机、锰矿磁选机设备是铁矿设备(铁矿磁选机)和锰矿设备(锰矿磁选机)，是主流的强磁选机选矿设备。

是铁矿石选矿厂普遍使用的一种磁选机，它适用于选别强磁性矿物。磁选机设备是目前常用的铁矿设备，合适分选磁性较强的矿物，如磁铁矿、矿渣、炉渣中的铁等。还可以用湿式磁选机对其它行业进行除铁，或者河沙中进行回收铁等。按照槽体结构分为顺流式、逆流式

、半逆流式三种。按照磁铁的种类来分可以分为：永磁磁选机和电磁除铁机 按照矿的干湿来分类可以分为：干式除铁机，湿式除铁机。磁选机是在产业界使用最广泛的、通用性高的机种之一，使用于再利用粉状粒体中的除去铁粉等，磁选机适用于湿式选别细颗粒的强磁性矿物，或者除去非磁性矿物中混杂的强磁性矿物。本机可以连续给矿和排矿，磁场深度大，工作间隙大，具有较高的处理能力。其原理是当矿浆进入磁场区时，其中强磁性矿物被吸附在圆筒表面，弱磁性和非磁性矿物被甩掉排出，而吸附在圆筒表面上的强磁性矿物随圆筒旋转，被带出磁场区，用冲洗水冲入精矿槽中，完成分选作业。同一圆筒可配三种槽体，即顺流槽(cts)、逆流槽(ctn)和半逆流槽(ctd)，以适应不同的选别要求。顺流槽适用于矿石粒度为0~6mm的粗选和精选。逆流槽适用于矿石粒度为0~0.6mm的粗选和精选，以及选煤工业中重介质回收。半逆流槽适用于矿石粒度为0~0.5mm的粗选和精选，尤其适用于粒度为0~0.15mm矿物的精选。磁选机可选矿物：锰矿、褐铁矿、赤铁矿、针铁矿、褐铁矿、菱铁矿、铬铁矿、铌钽铁矿、钛铈铁矿、独居石、硫锰矿、硬锰矿、软锰矿、菱锰矿、黑钨矿、钛铁金红石、铁英岩矿、磷灰石、磷钇矿、橄榄石、硫铜锆矿、铁白云石、氟碳铈镧矿、黑云母、绿帘石、石榴石、钶钇矿、蛇纹石及非金属的除铁等。经过本湿式磁选机分选后，一般可提高10% - 30%个品位。

磁选机主要技术参数

技术性能			1050*2400	1050*1800	900*2400	900*1800	750*1800
圆筒直径(mm)			1050	1050	900	900	750
圆筒长度(mm)			2400	1800	2400	1800	1800
圆筒转速(r/min)			20	20	25	25	35
筒表高磁感应强度	mdbn	平均	1200-1500	1200-1500	1200-1500	1200-1500	1200-1500
		平均	1800-2000	1800-2000	1800-2000	1800-2000	1800-2000
		平均	3000-7000	3000-7000	3000-7000	3000-7000	3000-7000
给矿粒度(mm)	b	0.8-0	0.8-0	0.7-0	0.7-0	0.5-0	
	n	3-0	3-0	3-0	3-0	3-0	
给矿浓度%			25-35	25-35	25-35	25-35	25-35
工作间隙(mm)			45-75	45-75	45-75	45-75	45-75
处理	干矿	70-130	50-100	45-80	40-80	30-35	
	矿浆粉	200-300	170-200	160-180	150-170	80-100	
电机功率(kw)			5.5	5.5	4	4	3
设备重量(kg)			5071	4295	3916	3580	2045
外型尺寸(长*宽*高)			3976*2250*1830	3440*2220*1830	3100*1520*1580	2500*1520*1580	2880*1985*1580

如果您想详细了解磁选机设备、磁选机价格、永磁磁选机、干式磁选机价格、河沙磁选机、铁矿磁选机 请与三高请矿山设备厂联系。永磁磁选机、干式磁选机价格、河沙磁选机、铁矿磁选机咨询电话：0371-64408885 15936213127

永磁磁选机、干式磁选机价格、河沙磁选机、铁矿磁选机网址：<http://www.zzsangao.com>

