

带框玻璃门多少钱

产品名称	带框玻璃门多少钱
公司名称	深圳市精石不锈钢工程有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:精石 材质:304 产地:深圳
公司地址	广东省深圳市龙华新区观澜大布巷
联系电话	18823678478

产品详情

带框玻璃门的组成与选购

新闻分类：行业资讯 作者：szjsbxg 发布于：2019-05-09 4 文字：【[大](#)】【[中](#)】【[小](#)】

一、带框玻璃门的选购

高质量的滑动门五金产品主要体现在其滑轮系统的设计和制造水平上，以及与之配套的轨道设计。用于制造滑轮所使用的轴承必须为多层复合结构轴承，最外层为高强度耐磨尼龙衬套，并且尼龙表面必须非常光滑，不能有棱状凸起；内层滚珠托架也是高强度尼龙结构，减少了摩擦，增强了轴承的润滑性能；承受力的构层均为钢结构，此设计能有效减少滑轮滑动过程中的噪音，并能使滑轮无须打理，享受轻爽润滑至少十几年。

与滑轮相配套的轨道对于滑动门的使用也是至关重要的，滑动门用的轨道一般有冷轧钢轨道和铝合金轨道两种。消费者一般可能认为钢轨比铝合金轨道结实耐用，轨道的壁厚越厚越好，其实并不尽然。高质量的滑动门五金体现在轨道与滑轮的完美结合，而不是单纯的某个部分。

二、带框玻璃门的组成

自动门轨道

用高强度、耐磨铝材制成。能简单切割，即使在店铺等各种开口宽度的地方，也可以现场调整、用最佳尺寸进行安装。以2.5米为基础单元长度。

自动门控制器

接收传感器或其它信号开关的检测信号，驱动电机，控制门体按合适的方式运动。

自动门电机

采用体积小、功率大的直流无碳刷电机，配合传动效率高、噪音小的高速齿轮箱系统减速，然后驱动同步带。

自动门感应器

当有人出入自动门时给自动门开门信号。

自动门皮带张紧轮部件

恒张力皮带张紧轮用来调节皮带张力，皮带恒定调整装置保持同步齿形带的恒定张力。

自动门吊轮

全部采用调节式结构，吊架部件由冷轧钢板冲压成型，吊架上装有专用材料制成的导轮，沿轨道上的弧形面运动。

自动门接线端子

自动门皮带

选用传动效率高的同步齿形带，与吊架连接带动门扇运动。

自动玻璃门的样式：纯玻璃门的制作成本较低，通透性较好；有框玻璃门的制作成本较高，显得稳重、大气，安全可靠，密封性大大提高。所以，室内门，通常采用纯玻璃门，室外门即大楼的入口门，通常采用有框玻璃门样式。

可实现的功能：自动感应 按钮 密码 刷卡 指纹 遥控 手感 触摸 脚踏等多种开门方式；应用非常广泛，使用自动门，可以节约空调能源、降低噪音、防风、防尘，同时可以使我们的出入口显得庄重高档。