

圣阳SP12-100免维护12V100AH电源UPS圣阳12V100A蓄电池普通干电池

产品名称	圣阳SP12-100免维护12V100AH电源UPS圣阳12V100A蓄电池普通干电池
公司名称	山东天禾顺企电源科技有限公司
价格	620.00/1只
规格参数	圣阳:纸箱:包装 12v100:SP12-100 山东:330 174 217
公司地址	山东省济南市自由贸易试验区济南片区工业南路 中铁材智中心2号楼1504室
联系电话	18618121276

产品详情

圣阳牌GFMJ系列电池采用最新的AGM阀控技术、高纯度原辅材料以及多项自主专利技术，具有较长的浮充和循环寿命，具有高能量比、低自放电率以及良好的耐高低温性能。产品满足国内及国际标准，是无线和固定通信备用设备最理想、最可靠的选择，同时可以广泛的应用在数据、电视信号传输以及EPS/UPS等领域。

山东圣阳蓄电池12v17ah铅酸免维护蓄电池

产品特征

容量范围（C10）：80Ah—3000Ah（25℃）；

电压等级：2V、6V、12V；

设计寿命长：2V系列电池设计寿命达15年，6V、12V为10年；（25℃）；

自放电小：1%/月（25℃）；

密封反应效率高：99%；

结构紧凑，比能量高；

工作温度范围宽：-15~45 。

结构特点

板栅：采用子母板栅结构专利技术；

正极板：涂膏式正极板，高温高湿4BS固化工艺；

隔板：具有高吸附、高稳定性的多微孔超细玻璃纤维隔板；

电池壳体：抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级)；

端子密封：采用多层极柱密封专有技术；

安全阀：专利迷宫式双层防爆滤酸阀体结构；

接线端子：采用嵌铜芯圆端子结构设计。

产品特点

容量范围（C20）：3.5Ah—250Ah（25 ）

电压等级：12V

自放电小： 2%/月（25 ）

良好的高率放电性能

设计寿命长：20Ah以下为5年、20Ah以上为10年（25 ）

密封反应效率： 98%

工作温度范围宽：-15 ~ 45

结构特点

板栅合金：正负极板栅采用铅钙多元合金，耐腐蚀、无污染、水耗少；

电池壳体：抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级)；

端子密封：采用多层极柱密封专有技术；

紧装配设计：较高的极群装配比；有效防止活性物质脱落

安全阀：高灵敏度的安全阀，可以有效保证电池使用过程中安全

本型号介绍：

型号SSP 12-17AH

长180	宽75	高165	总高166
------	-----	------	-------

型号SP 12-18AH