

睦越系列压花机

产品名称	睦越系列压花机
公司名称	上海睦越机电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	My-涂压花:1300型 1300型:1300型 上海:1300型
公司地址	上海市嘉定区马陆镇横仓公路89号
联系电话	4008058798 13611821862

产品详情

睦越系列-压花机

一、主要技术参数：

- 1) 三工位放料 1000mm
500mm (保护膜)
- 2) 放卷手动调偏
左右正负50mm，前后 ± 20mm
- 3)
辊面宽度
1450mm
- 4)
压花温度
20-250 (导热油)
- 5)
复合温度
20-250 (导热油)
- 6) 复合压力 0-20kg/cm (气缸 100mm)

- 7) 产品膜直径 1200mm
- 8) 复合速度《更换压花棍后可当复合机使用》 2~12m/min ,
- 9) 压花速度 3-7 m/min
- 10) 整机功率
15kw (其中电机2.2KW , 加热约10KW , 航吊1.1KW , 循环泵0.37KW , 其他1KW)
- 11) 外型尺寸 : (长 × 宽 × 高) 6000 × 2600 × 3400mm

二 . 主要部件配置

- 1) 磁粉制动器 3台
10kg (台资)
- 2) 磁粉离合器 1台
20kg (台资)
- 3) 恒张力控制系统 4台 (台资)
- 4) 3 气胀轴 4条 (江苏)
- 5) 牵引电机2.2kw 1台 (国产)
- 6) 气动元件 1套 (国产)
- 7) 电气元件 1套 (正泰)
- 8) 压花棍《根据需方图纸》 345mm
1根 , (配金属软管 , 旋转接头)
- 9) 冷却辊 500mm
1根 《20#无缝管壁厚20mm , 表面镀铬58度 , 镀层0.05mm.》
- 10) 电动葫芦 加吊架 2台 (国产)
- 11) 集中控制柜 1台
- 12) 硬氧化处理铝辊 直径 120共17根
- 13) 弧形展平辊 3根
- 14) 机体30mm钢板 , 落地墙板
- 15) 气胀轴 4根
- 16) 收放卷及压花部位的框架均采用30mm厚的整体墙板

17) 背胶辊 1根 《耐热硅橡胶，表面硬度邵尔（A）85度》

18) 模温机 1台

19) 机器颜色 象牙白