

PA6德国巴斯夫B3S 标准级

产品名称	PA6德国巴斯夫B3S 标准级
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	德国巴斯夫:巴斯夫PA6尼龙料 型号:B3S报价 特性:标准级, 高流动
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

产品详情

Ultramid B

PA6 (非增强型) 是一种坚固的硬质材料, 采用该材料制成的零件即使在干燥状态及低温条件下仍可保持良好的阻尼和抗冲击性能。PA6的显著特性体现在极佳的耐冲击性, 且易于加工。

BASF Ultramid????

D-BASF德国巴斯夫Ultramid :

供应PA6德国巴斯夫B30S 易流动良好的结晶快速成形注射级用于薄壁制品

供应PA6德国巴斯夫B3EG10 HB GF50%高刚性, 尺寸稳定

供应PA6德国巴斯夫B3EG7 HB GF35% 绝缘性好

供应PA6德国巴斯夫B3EG6 HB GF30% 高刚性 尺寸稳定

供应PA6德国巴斯夫B3EG3 HB GF15% 高刚性 尺寸稳定

供应PA6德国巴斯夫B3WG3 HB GF15%

供应PA6德国巴斯夫B3WG6 HB GF30% 高刚性 尺寸稳定

供应PA6德国巴斯夫B3WG7 HB GF35% 高刚性 尺寸稳定

供应PA6德国巴斯夫B36FN 高速透明的流延薄膜、吹膜

供应PA6德国巴斯夫B3S 标准级，高流动

供应PA6德国巴斯夫B3L

供应PA6德国巴斯夫B3UG4 玻璃纤维30%增强 无卤无磷防火V0

供应PA6德国巴斯夫B3GK24 BK00564防火

供应PA6德国巴斯夫B3G8 玻璃纤维增强40%。添加剂:热稳定剂。性能特点:半结晶,可加工性良好,耐磨蚀性良好,尺寸稳定性良好,良好的抗蠕变性,耐油性能,低粘度,良好的流动性,热稳定性,刚性良好,耐化学性良好。用途:汽车领域,汽车的内部零件。

供应PA6德国巴斯夫B3GK24,玻璃纤维增强10%,玻璃珠20%。添加剂:热稳定剂。性能特点:半结晶,可加工性良好,耐磨蚀性良好,尺寸稳定性良好,良好的抗热老化性,耐油性能,低粘度,良好的流动性,热稳定性,刚性良好,耐化学性良好。用途:汽车领域,线圈骨架

供应PA6德国巴斯夫C35 超韧性

供应PA6德国巴斯夫B3WM602

供应PA6德国拜耳B30S

供应PA6德国拜耳BKV130 (电镀)

Ultramid????????????????