

# 日本帝人L-1250Z 100

产品名称	日本帝人L-1250Z 100
公司名称	上海华颺国际贸易有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	品牌:日本帝人 型号:L-1250Z 100 产地:日本帝人
公司地址	奉贤区明城路1088弄
联系电话	021-51096089 18301930343

## 产品详情

现货日本帝人L-1250Z 100

PC/ABS

熔化温度：230~300C。模具温：50~100C。注射压：取决于塑件PC/ABS，聚碳酸酯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物和混合物，是由聚碳酸酯（Polycarbonate）和聚丙烯腈（ABS）合金而成的热可塑性塑胶，结合了两种材料的优异特性，ABS材料的成型性和PC的机械性、冲击强度和耐温、抗紫外线（UV）等性质，可广泛使用在汽车内部零件、商务机器、通信器材、家电用品及照明设备上。

用途概述：PC 2458可用于多种普通用途，包括医疗仪器设备。备注说明：良好的抗冲击、抗热畸变性能，而且耐候性好、硬度高。

德国拜耳PC 2456,2458 高流动 食品级

德国拜耳PC 2856,2858 中粘度（FDA）食品级

德国拜耳PC 3206,3108,3208, 3105, 3103 高分子量 挤塑成型 耐冲击 FDA 水触稳定

德国拜耳PC WB1239,1239 5加仑水桶料

台湾奇美PC PC-110 食品级,

日本三菱PC S-3000R,S-2000R FDA 中粘度

基础创新 塑料PC 144R,124R 食品级

基础创新塑料PC HF1140 高流动食品级 耐热

基础创新塑料PC PK2870 食品级 , 包装用料,5加仑水桶料

#### 4:普通级PC

德国拜耳PC 2405,2605 2805 热稳 耐冲 无色

德国拜耳PC 2865 透明阻燃(6mm防火V0)

德国拜耳PC 3105 高粘度,瓷白 开关专用料

日本帝人PC L-1250Y,L-1225Y 高透明,注塑级

台湾奇美PC PC-115,PC-122 高流动

基础创新塑料PC 121R,141R,241R 低粘度 高流动

#### 5:特殊级PC

日本帝人PC K-1300 吹瓶级 挤塑吹塑及注塑成型

日本帝人PC ML-1105,ML-4110ZHP 光扩散半透明PC LED灯管

日本帝人PC ML-3110ZHP,ML-3120ZHP 光扩散半透明PC LED灯泡

德国拜耳PC 1800,1803 耐高温PC 180度

德国拜耳PC APEC 2097 高温PC

德国拜耳PC APEC 1745 高温PC

德国拜耳PC 3103GEF-75 红外线穿透PC

德国拜耳PC 2405 450601 红外线穿透PC

德国拜耳PC 8025,8035,8345 玻纤增强级 PC

日本三菱PC EFD8000,EFD2110U 光扩散半透明PC LED灯泡

日本三菱PC EFD2140VUR,EFD2230U 光扩散半透明PC LED灯管

日本出光PC LC1700 LC1500 导光板专用

日本出光PC URZ2501 URZ2502 背光板专用

基础创新塑料PC HF1110 高流动 耐热

基础创新塑料PC FL900,FL920 耐高温 抗蠕变 抗冲击

基础创新塑料PC FL930      耐高温 抗蠕变 抗冲击 抗UV

基础创新塑料PC EXL1414,EXL1132T 超韧耐寒

基础创新塑料PC LS2,LS3      光学级 汽车灯专用料

基础创新塑料PC DL-4020,DL-4030 铁氟龙合金，低磨耗

基础创新塑料PC DMX9455      光扩散磨砂级遮光 LED灯泡

基础创新塑料PC DMX2415      磨砂级 防刮伤

美国液氮PC DC1004,DC1006      碳纤维增强导电