

# 反光标志漆涂料/国标反光漆供应商

产品名称	反光标志漆涂料/国标反光漆供应商
公司名称	重庆港欧建材有限公司
价格	34.00/kg
规格参数	品牌:冠牌 型号:反光漆 产地:成都
公司地址	重庆市九龙坡区火炬大道99号2幢23-3号
联系电话	02368085199 19923100068

## 产品详情

重庆-四川-成都等各地区销售；反光标志漆；反光标志涂料；国标反光漆；反光漆分反光底漆、反光面漆；具有反光率高，能防止紫外线光波照射，防止颜色淡化剥离，能抗盐雾、抗酸碱性能；产品种类：反光红漆，反光黄漆，反光白漆，反光黑漆，及配套反光底漆；用于各类道路交通、高速路、厂区车道、港口车道的交通设施隔离墩、防撞墩、防护栏等。

反光标志漆除了应用在物体表面，还可以用于水泥混凝土、木材等不平整的物体表面；与地面有较强的附着性能，保证反光漆的完整与清晰；长时间漆面保持完整清晰，能减少多次重复施工带来的浪费，并减少对正常交通的阻碍和影响；使用后观察几乎无老化现象，不易脱落，不易起皮开裂，颜色；强度反光500米可见，可大大减少夜间行车隐患，提高夜间行车效率；1次成型，施工方便，高附着力、13分钟快干，24小时后可测试反光漆。

反光漆特点：

- 1、具有良好的反光性能，为道路和设施提供高清度的提醒标志。
- 2、漆膜平滑光亮，耐酸碱和大气雨雾，耐候性能，可长期在户外使用。
- 3、附着力强，与混凝土、钢材、木材、塑料、复合材料路牌均有优良的结合力，漆膜不易脱落、开裂、粉化。
- 4、施工简单方便，常温固化，干燥时间快。

施工参考：

- 1.施工前应清理底材表面的油污、水渍和尘埃，同时保持工作表面干燥。
- 2.使用前必须将反光底漆、反光漆搅拌均匀，同时在施工中不断搅拌。
- 3.必须配套使用本厂的反光底漆打底，待反光底漆干燥后，再喷反光漆，在水泥上喷二道反光底漆良好。
- 4.喷色漆膜要均薄，漆膜不能太厚，厚度大约为20微米，否则不佳；工作完毕后用稀释剂清洗喷涂工具。

注意：使用前、使用中必须搅拌均匀，以防止反光粉沉淀，影响反光效果。

我们将为您提供合理一对一定制科学配套，减轻采购成本；我司一直专注道路立面反光漆的研发生产和销售，拥有多年的施工指导服务经验。可以在施工时给您提供具体的指导，让您掌握施工技巧，缩短施工周期，节省施工成本。

本站文章来源于网络,仅作为展示之用,版权归原作者所有。如有不适，请告知,我们会尽快处理。