

# 彩色路面多少钱 宁波彩色路面 骏兴交通设施

产品名称	彩色路面多少钱 宁波彩色路面 骏兴交通设施
公司名称	杭州骏兴交通设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市杭海路1065号
联系电话	18968179837

## 产品详情

杭州骏兴交通设施工程有限公司是一家集生产、销售、施工及安装为一体的企业，彩色路面施工，将竭诚为您提供专业的服务和优质的产品！

彩色防滑路面优点：一、低碳环保，无毒性没害，无刺激性味道。二、性能非凡具备防晒作用、降低热岛效应，减少路面温度，延迟沥清脆化，增加路面使用期。三、色彩丰富多彩丰富多彩的色彩充足填补了传统式沥青路面色调单一的不够，清理了路面园林景观自然环境。四、施工方便快捷在原来沥青路面上立即施工，施工周期时间短、修复行驶快。五、止滑性强顶1尖的高分子材料高聚物和高韧性耐磨损骨材的融合运用，合理提升了路面止滑性能。六、高延伸性高分子材料高聚物与沥清有同样的热膨胀系数，彩色路面多少钱，合理的避免镀层开裂。七、附着力强具备极强的附着力和使用性能，使用期与沥青路面同步。

### 施工工艺具体细节要求

#### （一）清洁

- 1、用打磨机打磨地面，用钢丝刷打磨路边沿。
- 2、用扫把或吹风机清扫地面
- 3、用清洗机彻底清洗地面。

#### （二）涂敷底油（沥青路面可省去此环节）

- 1、用底油机喷涂底油。检查喷涂设备，是否有柴油、喷枪是否堵枪（清理喷枪，反面清理）、固化底油(清理)；也可以用刷子或者滚筒涂敷底油。打底油目的是为了密封地面和增加附着力。
- 2、底油配比。底油：固化剂：天那水=2:1:0.5(天那水酌情添加即可)

- 3、底油干燥时间2-4小时，干燥时间与涂敷厚度和天气情况有关。
- 4、底油涂敷均匀，太厚不易干燥，太薄涂料附着力变小。
- 5、底油彻底干燥后才可以涂敷路面漆。如果底油不干，路面漆也不会干，直接影响路面漆的附着效果。

## （二）粘贴胶纸

- 1、弹线。线离路沿5CM距离，即给胶纸留下5CM宽的距离。
- 2、胶纸粘贴整齐、顺直，不脱落。
- 3、路面漆涂敷完毕后，宁波彩色路面，3-5分钟时间内揭下胶纸。

## （三）涂料搅拌

- 1、搅拌时间：3-5分钟
- 2、搅拌工具：手电钻（备用几把）
- 3、固化剂用量1-2%，具体添加量视天气情况；添加固化剂要使用量杯和电子称称量，做到科学。
- 4、涂料搅拌完毕后，要用清洗剂进行清洗，保持搅拌器干净。

（四）撒布骨料：骨料直径为1-3mm（石英砂、金刚砂、陶瓷颗粒，特殊路段2.5mm-5.0mm）

## （五）填补路面

如果路面出现凹陷现象，在涂敷底油后要要进行填补。用粉笔圈出填补范围，用路面涂料填补后刮平（用小刮刀）。

彩色路面具有美化城市、改善环境、诱导车流，增加道路的安全性和舒适性。彩色沥青路面作为一种新的道路铺装方案，使我们的生活五彩斑斓，绚丽多彩。

根据彩色沥青路面材料和施工工艺不同，彩色沥青路面类型主要有：高温拌合型彩色路面、常温拌合型彩色路面、彩色表处类路面和树脂碎石罩面类彩色路面。

### 1、高温拌合型彩色路面

沥青路面中胶结料采用脱色沥青，彩色路面公司，集料中掺加彩色颜料，通过拌合楼拌制而成彩色沥青混凝土。高温拌合型彩色沥青路面施工工艺与一般沥青路面基本一致。此种彩色沥青面层材料色调低，明度暗，易磨损。

### 2、常温拌合型彩色路面

常温拌合型彩色路面胶结料一般采用树脂类材料，集料中掺加彩色颜料或者采用集料，通过冷拌型拌合楼拌制而成。常温拌合型彩色路面施工工艺与一般沥青路面基本一致，但是要考虑树脂材料的可施工时

间，并考虑对应的养生时间。常温拌合型彩色路面色彩艳丽，持久度高，但造价较高温拌合型路面要高。

彩色路面多少钱-宁波彩色路面-骏兴交通设施由杭州骏兴交通设施工程有限公司提供。杭州骏兴交通设施工程有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）是浙江杭州,交通安全标志的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在骏兴交通设施领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创骏兴交通设施更加美好的未来。