

河源环氧地坪 地坪漆环氧 山东泊易达

产品名称	河源环氧地坪 地坪漆环氧 山东泊易达
公司名称	山东泊易达停车服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市奎文区胜利东街5051号
联系电话	15053617033

产品详情

环氧地坪漆的粘度关系：可在温室条件下固化的胺类固化剂，环氧富锌底漆反应中一般按过量，生成的加成物分子质量大，沸点和剂、粘度升高，对皮肤和黏膜的刺激性大幅度减少，由于加成物的固化反应一般固化反应比较快，河源环氧地坪，醇酸油漆其固化产物的力学性能耐化学品性较原来的多胺稍差。聚酰胺是由一个脂肪多胺与脂肪酸二聚物缩合而成，环氧自流地坪，醇酸调和漆用于环氧地坪涂料的聚酰胺固化剂主要是那些分子量和年度都是较高的品种，环氧地坪漆，聚氨酯漆聚酰胺固化剂综合能力优良，氢键使其对各种集基体有非常好的附着力非常大的抗剥离强度及良好的润湿性聚氨酯固化过程通过酰胺反应。

环氧地坪-环氧自流平地坪，此地坪耐磨抗压、易清洗、耐油污、抗腐蚀、洁净美观、镜面效果。因漆膜具有很好的流展性能，及树脂含量高，环保无污染，较为适用于、电子、食品、家庭等要求较高的场所。系统厚度推荐3~5毫米。使用年限在10年以上。

环氧地坪-环氧防静电自流平，在环氧自流平地坪的基础上有所改进，添加一些导电助剂如导电粉末或导电纤维，使之具有静电耗散的效果。应用于电子厂、厂、燃油库、电脑机房、半导体厂房等地面要求有静电耗散及导电的场所。

环氧地坪注意事项

- 1、雨、雪、雾天气时不宜施工，以防止产生白雾现象；
- 2、现场封闭不好及存在交叉施工时不宜施工，已防止颗粒划伤等现象发生；
- 3、材料混合后应在30分钟内使用完毕，涂装间隔时间12~24小时。
- 4、眼睛、皮肤不得接触本产品。

- 5、储存在远离火源的通风阴凉干燥之处，严禁与水接触
- 6、涂布时发现砂粒或其他杂质，应立即清除；
- 7、地面未干时，严禁进入工地现场。

河源环氧地坪-地坪漆环氧-山东泊易达(优质商家)由山东泊易达停车服务有限公司提供。山东泊易达停车服务有限公司（www.sdboyida.com）位于山东省潍坊市奎文区胜利东街5051号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前山东泊易达在停车场、加油站设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。山东泊易达取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。山东泊易达全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。