

环氧地坪漆 山东泊易达 牡丹江环氧地坪

产品名称	环氧地坪漆 山东泊易达 牡丹江环氧地坪
公司名称	山东泊易达停车服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市奎文区胜利东街5051号
联系电话	15053617033

产品详情

腻子层和砂浆层同属环氧地坪的中涂层，是环氧地坪系统的第三个涂层，在砂浆层之后。腻子层刮料和砂浆层基本一样，但腻子层使用的是石英粉等比较细腻的填料。

腻子层作用。由于环氧地坪砂浆层使用的是比较粗糙坚硬的填料，环氧地坪漆，所以会留有细小的孔隙，牡丹江环氧地坪，环氧地坪腻子层可起进一步找平的作用。

腻子层施工。环氧地坪腻子层的施工方法与砂浆层基本一样，环氧地坪报价，都是采用刮涂的方法施工。

环氧树脂地坪涂层大面积剥离破坏主要有两种情况：

- 环氧树脂层与混凝土基层结合界面破坏，表现为环氧涂层脱落，混凝土基层正常无损，大面积出现，直接原因是界面黏结力不足；
- 环氧涂层与混凝土基层表面砂浆结合紧密，破坏面出现在混凝土基层内部，破坏面位于混凝土基层的砂浆平面。这种破坏形式一般大面积出现，直接原因是混凝土的抗拉强度不足。停车场环氧树脂地坪涂层的不同涂膜层也有出现剥离的情况，环氧地坪公司，主要原因是不同涂膜之间的黏结力不足，一般出现于局部，大面积出现并不常见。

水性环氧地坪成膜技术作为水性环氧树脂涂料生产、贮存及施工过程中不可缺少的组分之一，应充分利用各种助剂对涂料以及最终涂膜性能的作用，有针对性地选用各种助剂。水性环氧自流平涂料应选用的助剂有消泡剂、分散剂、流变调节剂、流平剂等。具体选择时应考虑与水性环氧体系的相容性，避免出现凝胶和涂膜浮油等缺陷。希望以上给大家介绍的关于环氧地坪的相关信息，希望对大家有更多的帮助。

环氧地坪漆-山东泊易达(在线咨询)-牡丹江环氧地坪由山东泊易达停车服务有限公司提供。山东泊易达停车服务有限公司（www.sdboyida.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！