

河北省衡水市武邑武强枣强青岛，即墨，烟台自动喷砂机

产品名称	河北省衡水市武邑武强枣强青岛，即墨，烟台自动喷砂机
公司名称	即墨市超良喷砂机销售商店
价格	.00/台
规格参数	种类:自动喷砂 品牌:超良 型号:1719间歇式
公司地址	即墨市环秀办事处庙头村
联系电话	86 0532 80630862/88569656 15266237508

产品详情

种类	自动喷砂	品牌	超良
型号	1719间歇式	适用范围	去毛刺，去氧化皮
产品别名	喷砂机	干湿类型	干式喷砂机

本机采用吸入式喷砂，即利用压缩空气在喷枪内高速流动形成负压产生引射作用，将分离器储存箱内的砂料通过输砂管吸入喷枪内，然后随压缩气流由喷枪嘴高速喷射到工件表面，达到喷砂加工的目的。

1-2.本机特点：

- 本机设计新颖，结构简单可靠，操作方便，加工效率高，能源消耗低。
- 喷枪可摆动，可自动，可手动、喷枪摆动可调速，转盘亦可实现调速。
- 喷枪组采用固定机构，可调节喷射距离、角度、以达到最佳喷砂效果。
- 本机配有上旋风分离器，能将可继续使用的磨料和无用的粉尘分离，因此能大大降低磨料的消耗。

1-3、适用范围

- 用于清理回转类工件的粗糙表面，氧化皮，毛刺，亦可用于喷涂，电镀，上胶前处理工序，以提高涂（镀）层表面的附着力。
- 用于喷玻璃丸、强化光饰零件表面。

1-4、喷砂机结构：

1.机壳采用3-10mm冷扎钢板焊接制成，表面喷塑，喷砂区和吹净区的关键部位贴有硅胶皮。

2.喷砂舱内设有4只枪，喷枪内配有8mm大的碳化硼喷嘴，喷枪用固定枪架固定，可自动摆动，喷砂距离、角度和位置完全可根据用户的产品需要进行调整。还设有自动转盘，可实现调速等。

3.本机设有透视窗，可直接观察加工全过程，随时了解加工情况。

1-5、主要技术规格：外形尺寸：1200宽1200长2750高

工作舱尺寸：1200宽1200长820高

除尘箱尺寸：1000宽1000长2700高

控制采用正泰电器控制，可靠性高，故障率低

摆动电机 ac220v 0.37kw 50hz

大转盘：0.55kw

电源：380v，50hz

照明：220v，16w节能灯2只

空气要求：压力5-8bar (kg/cm²)

空压机要求在4.5立方以上左右

除尘风机：380v，50hz，3kw

1-6、机器安装：

1.喷砂机应安置在工作场地平整坚实的地面上，不需要地脚螺丝。

1-7、电源

将机器的三条线安装在 380v 50hz电源上

然后外壳接地（要求可靠）

1-8、操作程序：

1.装入砂料：

1.) 将风机开起

2.) 按喷砂要求使用适当的砂料加入，以次30公斤左右

2.调节喷砂压力：

1.) 按喷砂要求调节主机前的压力阀，控制喷枪的压力，工作的压力可在3-8公斤左右

1-9、开机操作：

- 1、接上电源，开启风机启动开关、照明开关、喷枪开关。
- 2、根据工件的工艺要求调节喷枪摆动的速度和喷砂的时间。
- 3、将工件放入工作舱内上，转盘载重10公斤。
- 4、将自动开启即可。
- 5、下班后应该关闭电源，关闭压缩空气，最后将除尘箱底部盛灰箱里的灰尘倒掉。

1-10、清除灰尘：

每隔8小时清理一次灰尘，清理除尘箱底部灰尘时，需将风机停止，然后松开快手夹将灰尘盛出即可，再将快手夹扣上即可。

1-11、料料更换：

打开分离器（指地内部）底部的堵赛，然后空机开启风机运行数次，每次运行十余秒，停机重复上述操作即可。