

NOVADURAN PBT日本三菱

产品名称	NOVADURAN PBT日本三菱
公司名称	东莞市盛优贸易有限公司
价格	25.00/KG
规格参数	
公司地址	广东东莞市樟木头塑胶原料市场
联系电话	0769-82975406 13622677775

产品详情

NOVADURAN PBT,日本三菱PBT

PBT中文名称聚对苯二甲酸丁酯，简称饱和聚酯，系高结晶性热可塑性塑料。

优点：1、机械性质安定抗张强度与抗张模数和尼龙相似；2、摩擦系数小有自润性；3、吸水率低；4、电气性质优良；5、尺寸安定性良好；6、耐药品性、耐油性极佳。

用途：1、电子电器：无熔线断路器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳等；
2、汽车：车门把手、保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖等；
3、工业零件：OA风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩等。

NOVADURAN 5010G15 玻璃纤维增强材料，15%填料按重量

NOVADURAN 5010G30 玻璃纤维增强材料，30%填料按重量

NOVADURAN 5010G30TZ 玻璃纤维增强材料，30%填料按重量，抗热震性好

NOVADURAN 5010G30X4 玻璃纤维增强材料，30%填料按重量，抗水解

NOVADURAN 5010G30Z 玻璃纤维增强材料，30%填料按重量

NOVADURAN 5010G45 玻璃纤维增强材料，45%填料按重量

NOVADURAN 5010GN1-15AM 阻燃，玻璃纤维增强材料，15%填料按重量

NOVADURAN 5010GN1-30AM 阻燃，玻璃纤维增强材料，30%填料按重量

NOVADURAN 5010GN6-15 阻燃，良好的耐磨性、良好的耐化学性、良好的着色、良好的尺寸稳定性、良好的电气性能、良好的流动性、良好的耐热老化性、良好的成型性能、高光泽、高刚性、低吸湿性、耐油，玻璃纤维增强材料，15%填料按重量

NOVADURAN 5010GN6-15M8AM 阻燃，玻璃纤维增强材料，15%填料按重量

NOVADURAN 5010GN6-15M8X 阻燃;玻璃纤维增强材料，15%填料按重量

NOVADURAN 5010GN6-30 阻燃，良好的耐磨性、良好的耐化学性、良好的着色、良好的尺寸稳定性、良好的电气性能、良好的流动性、良好的耐热老化性、良好的成型性能、高光泽、高刚性、低吸湿性、耐油，玻璃纤维增强材料，30%填料按重量

NOVADURAN 5010GN6-30M8AM 阻燃;玻璃纤维增强材料，30%填料按重量

NOVADURAN 5010GN6-30M8X 阻燃;玻璃纤维增强材料，30%填料按重量

NOVADURAN 5010GNH30 阻燃无卤，玻璃纤维增强材料，30%填料按重量

NOVADURAN 5010GP20 玻璃纤维增强材料，40%填料按重量

NOVADURAN 5010GPN33 玻璃纤维增强材料，33%填料按重量

NOVADURAN 5010GT15 良好的韧性，玻璃纤维增强材料，15%填料按重量

NOVADURAN 5010GT15X 抗热震性好，玻璃纤维增强材料，15%填料按重量

NOVADURAN 5010GT30 良好的韧性，玻璃纤维增强材料，30%填料按重量