

FH FHF圆形防火阀 南阳圆形防火阀 新灵空调保证售后服务

产品名称	FH FHF圆形防火阀 南阳圆形防火阀 新灵空调保证售后服务
公司名称	德州新灵空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇金光大道北首
联系电话	13589939199 13589939199

产品详情

防火阀装置方位：

- 1、防火阀一般能够装置于空调设备如新风机组、空调机组等出风口的送风主风道上。
- 2、能够设备于风道穿越防火分区时。
- 3、设备于风道穿越建筑构造的弹性沉降缝时。
- 4、当风道在无法防止的情况下，穿越易燃的车间或房间时。

德州新灵空调设备有限公司致力于服务好每一位客户，70度圆形防火阀价格，如果您有产品需求，或者任何问题，都欢迎您与我们联系，我公司竭诚为您服务！

防火阀的选购标准：

1. 防火阀选用主要控制参数为规格等。
2. 防火阀适用于通风空调系统，除公共建筑的厨房排油烟系统用防火阀，南阳圆形防火阀，动作温度为150 外，一般通风空调系统用防火阀动作温度为70 。
3. 防火阀适用于通风、空调或排烟系统的管道上，基本功能和适用范围见表1。
4. 选用阀门时应注意阀门的功能，如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远距离控制等要求。

5. 阀门若与风机联动的应选用带双微动开关装置。

6. 阀体叶片应为钢板，70度圆形防火阀厂家，厚度为2~6mm，阀体为不燃材料制作，转动部件应采用耐腐蚀的金属材料，并转动灵活。阀门的外壳厚度不得小于2mm。易融部件应符合消防部门的认可标准。

新灵空调一直是行业的领跑者，排烟防火阀，防烟防火阀，70度防火阀，280度防火阀等产品性能稳定，经久耐用，品类齐全，物美价廉，是个不错的选择！

德州新灵空调供应优质排烟防火阀，防火调节阀，防烟防火发等产品。我厂产品规格齐全，质量优，价格低廉，真诚期待与您共合作，谋发展。

防火阀适用于设有感烟探测器自动报警控制和机械排烟的场所，安装在排烟管道上，兼有自动排烟阀和防火阀的功能。平时处于关闭状态，需要排烟时，FH-FHF圆形防火阀，其动作和功能与排烟阀相同，可自动开启排烟。当管道内气流温度达到280 时，阀门靠装有280 易熔金属的温度熔断器而自动关闭，切断气流，防止火灾蔓延。

FH-FHF圆形防火阀-南阳圆形防火阀-新灵空调保证售后服务由德州新灵空调设备有限公司提供。德州新灵空调设备有限公司（www.xinhuatongfeng.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。新灵空调——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州市武城县鲁权屯镇金光大道北首，联系人：王经理

。