

南京铁艺栏杆 别墅铁艺栏杆定制 少博金属

产品名称	南京铁艺栏杆 别墅铁艺栏杆定制 少博金属
公司名称	南京少博金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区龙潭街道富民路6号
联系电话	18805178606

产品详情

铁艺栏杆楼梯扶手安装步骤

安装步骤如下：

1、铁艺栏杆楼梯扶手立柱安装应按要求及施工墨线从起步处向上的顺序进行。楼梯起步处平台两端立杆应先安装，安装分焊接和螺栓固定两种方法。

2、铁艺栏杆楼梯扶手安装，一般采用焊接安装。使用焊条的材质应与母材相同。铁艺栏杆扶手安装顺序应从起步弯头开始，后接直扶手。扶手接口按要求角度套割正确，并用金属锉刀锉平，以免套割不准确，围墙铁艺栏杆报价，造成扶手弯曲和安装困难。安装时，南京铁艺栏杆，先将起点弯头与栏杆立杆点焊固定，待检查无误后施焊牢固。

3、弯头安装完毕后，直扶手两端与两端立杆临时点焊固定，同时将直扶手的一端经头对接并点焊固定，扶手接口处应留2-3mm焊接缝隙，然后拉通线将扶手与每根立杆作点焊固定，待检查符合要求后，按焊接要求，将接口和扶手与立杆逐一施焊牢固。

4、镶配有机玻璃、玻璃13rkfro等栏板，其栏板应在立柱完成后安装。铁艺栏杆安装必须牢固，且垂直、水平及斜度应符合设计要求。安装时，将栏板镶嵌于两侧立杆的槽内，槽与栏板两侧缝隙应用硬质橡胶条块嵌填牢固，待扶手安装完毕后，用密封胶嵌实。扶手焊接安装时，栏板应用防火石棉布等遮盖防护，以免焊接火花飞溅损坏栏板。

5、焊接时，应掌握好焊接电流、电压及焊接温度，以防电流过大或过小及电压不稳，影响焊接质量和美观。铁艺栏杆扶手焊接质量应符合有关规定的标准，焊缝宽度、深浅要一致，表面应呈鱼鳞状，扶手接头焊缝应严密，焊缝应无明显手感偏差。

绿化组装式铁艺栏杆

绿色围栏可用于公路、铁路、或者高速公路、桥梁两侧作为隔离栅使用，可以作为防护带、机场、港口、码头的安全防护、市政建设中的公园、草坪、动物园、池湖、道路、住宅区的隔离与防护、宾馆、酒店、超市、娱乐场所的防护与装饰等。采用组装式一体的护栏网，在使用时将连接附件与钢管支柱固定。

一、铁艺栏杆组装式的专利设计，安装快捷简单。

二、良好的装饰性，丰富的色彩，满足不同客户对护栏/栅栏产品的个性化需求。

三、连接点采用高强度不锈钢材质的安全螺栓，防偷盗设计，解决了您的后顾之忧。

四、四层防腐处理，十年以上的使用寿命。解决了传统产品短时间内即锈蚀、粉化、褪色、龟裂等问题，大量减少产品维护更新费用。

五、下埋式的安装方式和地脚板式的安装，即节省了您的建筑基础费用，又节省了土地资源。

六、良好的耐候性、耐盐雾性及耐湿热性能，别墅铁艺栏杆定制，适合不同地域的使用。

七、铁艺栏杆环保、不污染环境，欧式铁艺栏杆报价，解决了普通产品污染建筑物的问题。

八、良好的柔韧性能，钢材管材的钢性和柔性使保安护栏/栅栏产品具有较好的抗冲击性能。

九、从钢材、配件到涂装，均采用优质品牌产品，从根本上保证产品品质。

十、静电喷涂的表面，使保安护栏/栅栏产品具有良好的自洁性能，雨水冲刷和水枪喷洗即可光洁。

在日常生活中应留意铁艺栏杆防水防潮，尽量减少阳光的照射，在下雨后，要及时把铁艺护栏表面的水珠，擦拭干净。同时要注意在铁艺护栏的周围，尽量避免加湿器放置、湿衣服的放置，同时要注意防止窗外阳光直接映照在室内的铁艺栏杆，以防金属呈现氧化或者外表漆退色和干裂剥落。对于铁艺护栏来说一定要注意防潮，如逢大雾天气，应用干棉布擦拭铁艺上的水珠；若逢雨天，应于雨停后及时把水珠擦干。因近年我国大部分地区酸雨很多，雨后应立即把残留在铁艺上的雨水擦干。

南京铁艺栏杆-别墅铁艺栏杆定制-少博金属(推荐商家)由南京少博金属制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南京少博金属制品有限公司(njshaobo.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为钢结构较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司(www.gangjiegou2015.com)还是从事钢结构雨棚，钢结构雨棚价格，钢结构雨棚厂家的厂家，欢迎来电咨询。

