

电动卷帘门 卷帘门 卷帘门安装

产品名称	电动卷帘门 卷帘门 卷帘门安装
公司名称	保定智旺门窗销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市东二环与南二环交叉处西行20米路南
联系电话	15931210676 15931210676

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：保定智旺门窗销售有限公司

保定顺好门业电话是一家专业生产安装维修一体的卷帘门厂家。保定电动卷帘门定做安装维修一条龙的服务。

卷帘门在我们的日常生活中大量使用，那么电动卷帘门怎么安装呢

在卷帘门安装之前，一定要备好充分的准备，电动卷帘门，这样可以有效的避免在电动卷帘门安装工程中遇到各种麻烦，首先要在需要安装电动卷帘门的门框框口位置上画出线。了解电动卷帘门安装的尺寸大小，卷帘门，然后找专业人士设计出合适的电动卷帘门，需要注意的一点就是框内高度比门扇要高一点。检查电动卷帘门配电箱三相电源是否正常，开关是否合闸、指示状态是否正常。

卷帘门遥控系统一般分发射和接收两个部分。

(1)发射部分

分为遥控器和发射模块，遥控器是作为一个整机来独立使用;而遥控模块在电路中当一个元件来使用，根据其引脚定义进行应用，使用遥控模块的优势在于可以和应用电路天衣无缝的连接、体积小、价格低、物尽其用，但使用者必须真正懂得电路原理，否则还是用遥控器来的方便。

(2)接收部分

分为超外差与超再生接收方式，超再生解调电路也称超再生检波电路，它实际上是工作在间歇振荡状态下的再生检波电路。超外差式解调电路与超外差收音机相同，它是设置一本机振荡电路产生振荡信号，高速卷帘门，与接收到的载频信号混频后，得到中频(一般为465kHz)信号，经中频放大和检波，解调出数据信号。由于载频频率是固定的，所以其电路要比收音机简单一些。超外差式的接收器稳定、灵敏度高、抗干扰能力也相对较好;超再生式的接收器体积小、价格便宜。

安装卷帘门，找顺好卷帘门安装公司。

保定卷帘门选购需看准四点

1、牢是指电动卷帘门维修窗要牢固，塑电动卷帘门维修产品电动卷帘门维修窗框、扇四角通常采取焊接方式，国标要求角强度平均值需达到3000N以上。象这方面需要有正规焊接设备才能有保证，马路边上的小加工店基本上没保证。另外就是连接件、紧固件要牢固，由于塑窗的主材料是PVC，而其断面壁厚通常在2.3mm左右，不能够承受像平开窗合页等五金件的。它们需要内部有足够厚度电动卷帘门维修产品衬支撑的，所以在购买前先要仔细观察厂家是否存在缺斤少量或偷工减料的可能，电动卷帘门维修窗在做成成品后不太容易检查到内部电动卷帘门维修产品衬的厚度。

2、平是指电动卷帘门维修窗要平整，它包括焊角不能高低错位、两窗拼接不能高低不平。平主要体现在外观上，也是给我们视觉带来美感的重要项目。平在国标中也有具体体现，比如：焊角的高低差应在0.3mm范围内等。这种情况不了解国标也无所谓，但你要看过他的样窗，然后要求其外观质量达到样窗即可，一般商家展示的样窗质量还是OK的。

3、准是指准确，主要是尺寸准确。它包括在实际测量洞口时尺寸以及后来安装后的扇与框的尺寸，实际中尺寸不准确往往会影响到电动卷帘门维修窗的开启、电动卷帘门维修窗的密封性等。用户可以简单的知道，普通电动卷帘门维修窗框与扇搭接一般在8-10mm，如果尺寸过小(如4-5mm)，其密封性能令人产生质疑。

4、密是指密封性能，上面谈到尺寸会影响密封，这里讲厂家购买的不合格配附件一样会影响到密封。如有些厂家用的劣质橡皮条，结果不出半年就开始收缩，遥控卷帘门，导致玻璃和扇的间隙很大，雨水和空气很容易进入到室内。

以上是本人对卷帘门选购时注意事项的几点看法，消费者在购买时更好还是选择有生产资质、有信誉的企业。

电动卷帘门-卷帘门-卷帘门安装(查看)由保定智旺门窗销售有限公司提供。电动卷帘门-卷帘门-卷帘门安装(查看)是保定智旺门窗销售有限公司(www.ddjlmj.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：裴经理。同时本公司(www.yzksjlm.com)还是从事保定硬质快速卷帘门，保定硬质快速卷帘门维修，保定硬质快速卷帘门厂家的厂家，欢迎来电咨询。

