

# 恩施道路标志牌生产制作厂家信誉保证 天宝交通

产品名称	恩施道路标志牌生产制作厂家信誉保证 天宝交通
公司名称	河南天宝交通设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市新郑S102郭店工业园区
联系电话	18538150528 18538150528

## 产品详情

道路标志牌1、采用高质量铝合金板，工程级或高强级反光膜，交通标志牌生产制作厂家安全可靠，具有很好的反光效果。

2、根据订制尺寸，进行铝板及反光膜剪裁。

3、洗净铝板、打磨铝板令铝板表面光滑、清洗后晾干。

4、电脑排版图案及文字，用电脑雕刻机在反光膜上出图及文字，用胶刮压贴在底膜的铝板上成形。

固定方式：背面安装铝槽或按客户要求制定架子（架子材料有角钢、方管、镀锌管等）。抱箍的尺寸由客户的钢管粗细而定，定做时请提前告知或传技术图纸到我公司，我们来支配。用户可根据其固定的立杆另行购买相应尺寸的抱箍，或选择直接粘贴于墙面。

### 二、立柱生产工艺流程：

1) 下料 (2) 焊接 (3) 修补打磨 (4) (5) 装底板 (6) 焊底板 (7) 镀锌 (8) 总检  
(9) 发货

### 二、各工序要法语：

道路标志牌交通标志沿公路纵、横向设置的位置应符合现行《道路交通标志和标线》(GB5768)的规定。位于高速、一级公路路侧安全净区内的交通标志应根据标志结构规格采用解体消能结构或设置护栏加以防护，位于其他公路路侧安全净区内的交通标志宜进行必要的诱导。

5、公路交通标志的任何部分不得侵入公路建筑限界以内，路侧柱式交通标志的安装高度应考虑其板面规格、所在位置的线形特点和地形特征、是否有行人通行等因素，悬臂、门架式等悬空标志净空高度应较

公路净空预留20—50cm的余量。

6、交通标志安装时，标志板面的法线应与公路中心线平行或成一定角度。路侧安装的禁令标志和指示标志为 $0^{\circ}$ — $45^{\circ}$ ，指路标志和警告标志为 $0^{\circ}$ — $10^{\circ}$ 。悬臂、门架或附着式悬空标志安装时，标志的安装角度应与道路中心线垂直或前倾 $0^{\circ}$ — $10^{\circ}$ 。

### 道路标志牌设计原则

(1)应正确处理颜色、文字、箭头、编号、图形及边框的关系，使标志版面清晰、美观;

(2)同类交通标志应采用同一类型的标志版面;

(3)门架式交通标志的各交通标志板宜统一高度、统一边框规格。

道路标志牌在选择路网中指路标志标示的目的地信息时，应根据路网密度、公路等级、公路功能、目的地知名度等进行统一考虑。不同种类的交通标志信息应互相呼应，不得出现信息中断。

道路标志牌交通标志沿公路纵、横向设置的位置应符合现行《道路交通标志和标线》(GB5768)的规定。位于高速、一级公路路侧安全净区内的交通标志应根据标志结构规格采用解体消能结构或设置护栏加以防护，位于其他公路路侧安全净区内的交通标志宜进行必要的诱导。

恩施道路标志牌生产制作厂家信誉保证-天宝交通(优质商家)由河南天宝交通设施工程有限公司提供。河南天宝交通设施工程有限公司(www.tbjtss.com)为客户提供“交通标志牌,高速公路标牌,景区反光标志牌,城区指示标志牌”等业务，公司拥有“天宝交通”等品牌。专注于交通安全标志等行业，在河南郑州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王经理。