

力拓封头 厚壁椭圆封头出厂价 厚壁椭圆封头

产品名称	力拓封头 厚壁椭圆封头出厂价 厚壁椭圆封头
公司名称	泰安力拓封头制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店工业园
联系电话	13805389132

产品详情

厚壁椭圆封头

除此之外，厚壁椭圆封头，在将椭圆封头和筒体完成焊接之后，还需要及时将焊缝及其周围所存在的焊渣、飞溅、污染物等清理干净，并进行PT检查和表面酸洗。切记，不得造成封头表面的磕碰划伤。在存放的时候，不得露天存放，防雨淋。水压试验用水氯离子含量不得大于25mg/L，试验后要及时吹干。

另外还要考虑到椭圆封头的工作环境条件。由于碳素钢椭圆封头在、氨、碱性钠等环境下会发生裂纹，因而用户在订购的时候应说明消除残余应力。并且在设计的时候也需要选择合适的材料

厚壁椭圆封头

椭圆封头是采用优质的钢材制作而成，厚壁椭圆封头厂家，在椭圆封头中，厚壁椭圆封头出厂价，对焊接的质量要求很高，并在焊接之后，也是不可以进行在拆卸的，椭圆封头的作用就是密封，在实际的使用过程中，使用寿命也比较长。

椭圆封头质量控制流程如下：进料理化下料热锻成型热处理检验金加工成品检验标识成品检验标识包装打字发运又名椭圆型封头、椭圆封头，就是由旋转椭圆球面和圆筒形直段两部分组成的封头。

- 1.防止在椭圆封头表面出现一些磕碰划伤现象。
- 2.防止椭圆封头直接和碳素钢进行接触，千万要避免铁离子进行污染。
- 3.对于进行不锈钢酸洗的过程要注意，这里不可以用盐酸之类的还原酸。
- 4.在进行水压试验的时候，要注意在使用水氯离子时，它的含量不得超过25mg/L，厚壁椭圆封头批发价，在试验结束后一定要及时吹干。
- 5.一定要避免强行进行组焊的情况，并且在结构设计中需要防止出现拘束应力太大的情况。

椭圆封头要考虑它的周向应力还有经向应力存在于壳体，每个点都会发生变化。并且顶点上产生的环向应力还有轴向应力是一个相等状态。赤道上出现的应力，椭圆封头需要承受均匀的内压，这时候，轴向应力始终保持拉伸应力，并且从顶点处较大数值到赤道开始不断递减到较小值。

力拓封头(图)-厚壁椭圆封头出厂价-厚壁椭圆封头由泰安力拓封头制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。泰安力拓封头制造有限公司（www.ltfengtou.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业锅炉及配件较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!