

斯拉夫柴机油CH,CI,CF

产品名称	斯拉夫柴机油CH,CI,CF
公司名称	长沙斯拉夫进出口贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:斯拉夫 型号:CI,CH,CF 产地:无锡
公司地址	长沙市雨花区湘府中路18号德思勤城市广场A-1 地块A3栋707房
联系电话	15308439006

产品详情

斯拉夫柴机油

斯拉夫柴机油系列产品

驾无忧联盟 2016-04-20

神圣的战争苏军亚历山德罗夫红旗歌舞团 - 著名的俄罗斯名歌3CD

CJ 合成柴机油

产品说明：俄罗斯斯拉夫合成动力柴机油按照国际最新法规，采用俄罗斯斯拉夫（中国）有限公司全新配方，采用废气循环装置（EGR）和柴油颗粒过滤器（DPF）等技术的环保柴油发动机提供有效保护，满足欧 和欧 排放要求。

应用范围：适用于各种最新的重负荷大马力柴油发动机，即使在非常苛刻环境下仍可提供有效保护。

5W-40 V/100 12.5-<16.3 CCS(-30)<6600

倾点：不高于35

闪点：不低于200

产品规格：4L、18L

CI-4 柴油机油

概述：

本产品以深度精制 类、 类和合成油为基础油，加入俄罗斯进口复合添加剂调制而成。质量达到API CI-4级，是目前全球顶级柴油发动机油。按SAE粘度等级分为5W-30、10W-30、15W-40、20W-50。

主要典型数据；

项 目 典型数据 试验方法

15W-40 20W-50

运动粘度，100 mm²/s 15.2 20.3h GB/T 265

粘度指数 132 121 GB/T 2541

密度，15 kg/L 0.882 0.886 GB/T 1884

闪点（开口） 230 234 GB/T 3536

倾点 -27 -24 GB/T 3535

技术规格：

API CI-4

ACEA E7-08

性能：

优异的高、低温清净与分散性能，减少沉积物形成，保持发动机清洁；

优秀的氧化安定性，延长换油期；

承载能力和抗磨性极佳，有效保护发动机，延长发动机寿命；

满足欧IV、欧V排放发动机的使用要求；

超强的烟炱包容能力，有效避免由烟炱引起的磨损、机油稠化、供油困难等问题；

密封材料适应性强，密封性能好，保持超强动力；

降低油耗，节能环保。

用途：

本产品适用于国内外各种高清洁低排放以及要求满足国IV排放要求的高档柴油发动机的润滑，尤其适用于装有废气循环(EGR)系统，对环保有要求的大功率柴油发动机的润滑。如：重型卡车、快速大巴、工程机械等。也可用于要求使用CH-4、CF-4、CF、CD等级别机油的发动机。

18L装

4L装

CH-4柴油机油

本产品以深度精制 类、 类和合成油为基础油，加入俄罗斯进口复合添加剂调制而成。质量达到API CH-4级，按SAE年度等级分为5W-30、10W-30、15W-40、20W-50.

主要典型数据：

运动粘度，100 mm²/s 14.7 19.7 GB/T 265

粘度指数 130 128 GB/T 2541

密度，15 kg/L 0.881 0.885 GB/T 1884

闪点（开口） 228 230 GB/T 3536

API CH-4

ACEA E6-08

优异的高、低温清净性能，减少积炭沉积，避免机滤滤网堵塞；

优良抗腐蚀性能和抗磨性能，减少发动机磨损；

良好的抗氧化、抗酸化能力，延长换油期。

本产品适用于要求使用CH-4级别机油的各种重负荷、高增压、大功率运输车辆、工程车辆、发电机组、大型农机设备、采矿、建筑工程等发动机的润滑，满足欧 排放标准的发动机。也适合于要求使用CH-4、CF-4、CF、CD等级别机油的发动机。

CH金力狮系列 18L

CH金力狮系列 18L

CH金力狮系列 4L

CH 银力狮系列 18L

CH 银力狮系列 4L

CF-4 柴油机油

本产品以深度精制的低凝点高粘度指数矿物油为基础油，加入进口复合添加剂调制而成。质量达到API CF-4级，按SAE粘度等级分为15W-40、20W-50。

运动粘度，100 mm²/s 14.9 19.6 GB/T 265

粘度指数 127 118 GB/T 2541

密度，15 kg/L 0.884 0.882 GB/T 1884

闪点（开口） 226 230 GB/T 3536

API CF-4

优良清净分散性能和抗磨性能，保持发动机清洁、减少磨损；

优良的氧化安定性、碱值保持能力，有效延长换油期，避免机件腐蚀；