

# 笑气减压器多少钱 定西笑气减压器 济南金化价格实惠

产品名称	笑气减压器多少钱 定西笑气减压器 济南金化价格实惠
公司名称	济南金化气体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区黄岗路北辛庄工业园北路46号
联系电话	15866681313 15866681313

## 产品详情

气体汇流排管道工程设计装置有哪些需要注意的事项气体汇流排所有的管路、阀门、压力表都由高质量的不锈钢构成，并且都是规范配件。

2.所有气体管路都由高质量的完全退火型、无缝连接的不锈钢管SS-316L组成，铜管只使用在气体管路的末端和气体纯度不是要求太严格的地方（比如通风柜）

3.根据实验室的用气量，笑气减压器价格，计算供气压力、流量和管道的内径，所有气体主管道原则上不低于9.52mm3/8in，仪器空气主管道直径为12.7mm.管路末端，原则上不低于6.35mm1/4in，也可根据实际使用量而定）

4.引到工作台的气体管路将安装单独的球阀或针阀来控制。

5.气相色谱工作台上均匀的排放各种气体的入口龙头，定西笑气减压器，管径为3.18mm1/8in.氮气管路前面建议装置气体净化装置。

6.工作台上气体入口由单独的阀门来控制。

7.所有气体入口为不锈钢阀门。

8.气体管路每隔1.5m距离，都要有明确表标示，同时指示气体的流向。

9.所有管路在天花板下面布设，并通过功能柱到中央台。边台的气体管路隐藏在实验工作台后面服务通道内。

10.气体（如汇流排、氢气等）需要和其他气体分开，单独引入。氧气汇流排配套气体集气包，工位氧气集气包。

11.所有气体管路的连接为无缝焊接。连接到阀门或调节装置时，气体汇流排才可以使用压力配件。

12.每个实验室都要有单独的阀门、减压阀门、压力表。此外，对于供应多台分析仪器的气体管路，另外还需要气体压力控制指示装置。

本产品根据气瓶多少和配置式区分，具有多种结构形式，有1×5瓶组、2×5瓶组、3×5瓶组、5×5瓶组、10×5瓶组等可供选择，也可根据用户需要和环境要求作特殊配置。

本产品的气体压力适配于所配置的气瓶公称压力。气体汇流排包括氧气汇流排、氮气汇流排、空气汇流排、气汇流排、氢气汇流排、氦气汇流排、二氧化碳汇流排 二氧化碳电加热汇流排、丙烷汇流排、汇流排、汇流排、气汇流排、汇流排、杜瓦罐汇流排等各种气体汇流排。

氢气氧气气集装格汇流排瓶子，主要看是什么气体的钢瓶阀门，和什么型号的瓶阀，是要做成立式的是卧式的？做成15瓶的还是20瓶的还是30瓶的等等。气体汇流排、车间集中供气、气体集气包、钢瓶集装格等各种气体设备详情可咨询13952875566姚经理。20瓶位气体集装格技术说明：气瓶集装格是用来将散装气瓶集束在一起的金属结构架，要求结构紧凑，笑气减压器多少钱，设计合理，重量轻，抗拉强度高。该设备适用于集装供气和大规模用气的单位和用户。使之能便于叉车的叉装，笑气减压器哪家好，吊车的吊装和车辆运输以及工作场地的随时移动。集装格的氧、氮、气的工作压力是15Mpa，集装格一般按用户要求可以高压充入高压输出，也可高压充入经过减压器减压，低压输出，该设备使用方便安全可靠，工作效益高，是目前国内受国外影响一种适时新兴装置。技术参数：一、瓶位：20瓶 二、压力：15Mpa 三、输出压力：按用户要求 四、总重量：1500kg 五、结构：钢架 六、集容管：28X5、27X3 七、集容管材质：H62、1cr18ni9ti 八、分支管：6x1.5、20X3 九、分支管材质：T4、1cr18ni9ti 十、紧固方式：焊接和螺丝紧固。

笑气减压器多少钱-定西笑气减压器-济南金化价格实惠由济南金化气体设备有限公司提供。笑气减压器多少钱-定西笑气减压器-济南金化价格实惠是济南金化气体设备有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。