

重量选别机冷冻食品包装线全密封式多列重量选别机

产品名称	重量选别机冷冻食品包装线全密封式多列重量选别机
公司名称	上海岳涑自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区奉城镇唐城街28弄5号2层2077室（注册地址）
联系电话	15821390698

产品详情

金属检测机、重检金检- -体机

Metal Detector / Combination of Checkweigher and Metal Detector

采用高精度的SMD贴片 进口元件，减少了PCB面积，提高产品的可靠性。

上采用微电脑芯片数字信号处理，能对各通道的信进行分析，提高了检测的精确性。

采用高灵敏度专有技术，能有效地改善产品的抗干扰能力，并使灵敏度有大幅度地提高。

针对Fe和非Fe金属的差异使用最话合的频事，进行双频的磁场探测。

先进的DSP处理芯片，超高灵敏度。

双路信号探测电路合并技术，准确探测Fe与非Fe金属杂质。

双路信号显示功能，会根据金属大小显示不同的感应强度。

检测通道表面采用符合美国“FDA”标准的自色无毒材料。

IP65的防水等级，适应于潮湿、高温及低温工作环境。

厂 High precise SMD component, less PCB area and more relabilty.

□ Microcomputer digital signal processing system for more precision of analyzing signals.

High sensitivity technology and strong ant-disturbance ability Itellectualized counting system to avoid missing

detection.

上Friendly operation interface and broad sensitivity adjustment. Easy operation with auto removal and auto stop.

□ Double circuit signal detection of both Fe and Non-fe to ensure stable work.

Double circuit signal display function; different induction density in the light of metal size.

> Safe conveying belt in keep with FDA standard, Waterproof IP65 suitable for moist environment

检测宽度Detection Width (mm)	400/ 500 /600 (or cstom-tailored)				
检测高度Detection Height (mm)	100	120	150	200	250
检测精度Detetion Sensivity FE (mm)	0.3	0.6	0.8	1.0	1.2
检测精度Detetion Sensivity Non-fe (mm)	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5
检测速度Speed	28				
主机材质Fame matral	SUS304				
电源 Power supply	C220V, 50-60HZ				

以上仅为参可话，实际使用中速理和理度或反比算因产品大小和工作环境面不同。

The how pranate ony or feene Accurag s mwen Ppoponiono sed and they my any hom teent posucts ind wodingeniomets

可标道不同的产品量身定制造座精屋，机度和高里。

Matine anbe wutomer uiloned ngardingprodat im bed comang ndepeaingngight