

德国巴斯夫PBT 爆款巴斯夫

产品名称	德国巴斯夫PBT 爆款巴斯夫
公司名称	宁波塑峰华进出口有限公司
价格	.00/千克
规格参数	
公司地址	宁波市-专业塑胶原料-一级代理
联系电话	15869392593

产品详情

德国巴斯夫PBT,PBT德国巴斯夫,热销巴斯夫

商品名：PBT 德国巴斯夫性能：Ultradur B4300G3特性：PBT-GF15注射成型,高流动,15%的玻璃纤维增强级;高刚性,尺寸稳定的强,应用(如定时器表盘,切换,旋钮,为恒温器零件,烤箱门把手,烤炉罩和格栅).PBT 德国巴斯夫BASF Ultradur PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)：供应PBT德国巴斯夫以下牌号PBT

德国巴斯夫Ultradur

B4300ZG5特性：注射成型,,低翘曲注塑级,应用(如光学仪器精密部件,燃料水平的传感器,煤气表外壳).PBT 德国巴斯夫Ultradur

B4300ZG6特性：注射成型,,低翘曲注塑级,应用(如光学仪器精密部件,燃料水平的传感器,煤气表外壳).PBT 德国巴斯夫Ultradur B4330G6特性：PBT-GF30

30%玻璃纤维增强,抗冲击改性,注塑成型,例如即插即用和插座连接器,外壳.PBT 德国巴斯夫Ultradur

B4406特性：PBT注射成型,阻燃级,应用于零部件要求加强耐火(例如插头及插座连接器,机壳).PBT

德国巴斯夫Ultradur B4406G2特性：PBT-

GF10注射成型,10%玻璃纤维增强,加强耐火性,(如继电器外壳,开关,照明组件,插件和插座连接器).PBT

德国巴斯夫Ultradur B4406G3特性：PBT-

GF15注射成型,15%玻璃纤维增强,加强耐火性,(如继电器外壳,开关,照明组件,插件和插座连接器).PBT

德国巴斯夫Ultradur B4406G4特性：PBT-

GF20注射成型,20%玻璃纤维增强,加强耐火性,(如继电器外壳,开关,照明组件,插件和插座连接器).PBT

德国巴斯夫Ultradur B4406G6特性：PBT-

GF30注射成型,30%玻璃纤维增强,加强耐火性,(如继电器外壳,开关,照明组件,插件和插座连接器).PBT

德国巴斯夫Ultradur B4500特性：PBT中等粘度,挤压成型,铸造薄壁型材和管材生产级.PBT

德国巴斯夫Ultradur B4520特性：PBT中等粘度,注射成型,应用于底盘和外壳等级;家电技术部件等.PBT

德国巴斯夫Ultradur B6550L特性：PBT 高粘度,挤出级,用于半制成品和空心棒.PBT 德国巴斯夫Ultradur B65

50LN特性：PBT高粘度,挤出级,用于半制成品和空心棒.性质：为高结晶性热可塑性塑料，熔点220~230

，结晶速率比PET快。优点：机械性质安定抗张强度与抗张模数和尼龙相似、摩擦系数小有自润性、吸水率低、电气性质优良、尺寸安定性良好、耐性、耐油性极佳。缺

点：Tg(30)低，在荷重下H.D.T.为60 、抗冲击强度不良，一般以玻纤补强为FR-PBT来使用

途：电子电器：无熔线断路器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳汽????车：车门把手、

保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖工业零件：OA风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩

我公司现货供应以上规格之材料，欢迎来人来电洽谈！我公司可以提供原料认证报告;UL认证、FDA认证、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS).....