

## 耐候紫外线老化试验箱

产品名称	耐候紫外线老化试验箱
公司名称	广东艾思荔检测仪器有限公司
价格	56000.00/台
规格参数	品牌:艾思荔 型号:UV-290 产地:东莞
公司地址	东莞市东城区立新社区旧锡边村金汇工业园C栋 一楼7号
联系电话	13532378990

## 产品详情

耐候紫外线老化试验箱(壹叁伍 叁贰叁柒 捌玖玖零)主要技术规格及参数：

- 1.工作室尺寸：350 × 1150 × 410mm；
- 2.外形尺寸：580 × 1280 × 1450mm；
- 3.温度范围：RT + 10 ~ 90 ；
- 4.湿度范围：90 ~ 98%RH；
- 5.湿度均匀度：± 2%；
- 6.温度均匀度：± 2 ；
- 7.温度波动度：± 0.5 ；
- 8.湿度波动度：± 2%；
- 9.控温方式：PID自整定控温方式；
- 10.灯中心距离：70mm；
- 11.样品与灯中心距离：50mm；
- 12.进口美国灯管；

- 13.标准试件尺寸：75 × 150mm或75 × 300mm（特殊规格需在合同中说明）；
- 14.水槽水深要求：25mm，自动控制；
- 15.有效辐照区域：900 × 210mm；
- 16.紫外线波长：UV-A波长范围为315-400nm；UV-B波长范围为280-315nm；
- 17.试验时间：0 ~ 9999H、M、S可调；
- 18.黑板温度：40 ~ 75 可调；
- 19.紫外光、凝露时间交替可调；
- 20.喷淋时间可调；

### 耐候紫外线老化试验箱结构

- 1.内胆材料：SUS304不锈钢板；
- 2.箱盖材料：SUS304不锈钢板喷塑处理；
- 3.在工作室的两边共安装8支UV - A或UV - B的紫外灯管；
- 4.加热方式为内胆水槽式加热，升温快，温度分布均匀；
- 5.箱盖为双向翻盖式，开闭轻松自如；
- 6.内胆水位自动补水，防止加热管空烧损坏；
- 7.试样架由不锈钢或铝合金制成；
- 8.试验箱底部采用高品质可固定式PU活动轮；
- 9.排水系统使用回涡型及U型积沉装置排水；
- 10.试样表面与紫外灯平面相平行；
- 11.喷淋型设备内部安装有自动喷头，水压可调；
- 12.如果灯管在亮时，箱体的门一旦被打开，机器将自动切断灯管供电，并自动进入平衡状态冷却，以免人体受到伤害；
- 13.箱内超温保护，箱内温度过高时机器将自动切断电源，并进入平衡状态冷却。
- 14.耐候紫外线老化试验箱箱体外壳材料：SUS304不锈钢板喷塑处理；

### 耐候紫外线老化试验箱概述：

紫外光耐气候老化试验机可模拟自然气候中的紫外、雨淋、高温、高湿、凝露、黑暗等环境条件，通过

重现这些条件。对被材料进行加速耐候性试验，以获得材料耐候性的结果。如褪色、变色、失光、粉光、开裂、浑浊、气泡、脆变、强度、衰退和氧化等。应用行业广泛，例如：涂料油墨油漆、树脂、塑料、印刷包装、粘合剂、汽车摩托车工业、化妆品、金属、电子、电镀等。

艾思荔必须知道您的试验要求才能给出准确的报价，贵司所询设备的实验条件如：所需设备的尺寸大小、高温、低温、负载、浮燥强度、黑板温度、光源要求、喷淋效果、是否有湿度，所需要做测试的产品是否需要通电测试，如果产品通电测试时产品的发热源有多大，产品的重量、放多少个产品做测试以及特殊要求等等、、艾思荔可按客户要求非标订制【可为客户量身订制】艾思荔仪器致力于环境、力学试验设备的研发与生产，ASLI拥有强大的开发团队，并取得了多项技术CE、SGS、ASLI、ISO、TUV、国家认定高新资质、艾思荔等品牌证书。

《所发布的各款试验设备价格仅为象征性的展示价格,不能作为实际chéng交,实际价格以艾思荔业务员根据客户的要求所做的报价单为准》