

紫外光耐气候试验箱

产品名称	紫外光耐气候试验箱
公司名称	广东艾思荔检测仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:艾思荔 型号:UV-290 产地:东莞
公司地址	东莞市东城区立新社区旧锡边村金汇工业园C栋 一楼7号
联系电话	13532378990

产品详情

紫外光耐气候试验箱(壹叁伍 叁贰叁柒 捌玖玖零)结构材制：

- 1、试验箱空间：450 × 1170 × 500mm
- 2、外形尺寸：550 × 1300 × 1480mm
- 3、机组材质：内外304不锈钢
- 4、试样架：铝合金框式基架视板
- 5、控制仪：彩色触摸屏程式控制仪或RKC智能控制仪
- 6、辐照灯管：UVA-340或UVB-3138支(选配)每面4支共2面
- 7、电源用漏电断路器控制回路超载短路b à o j ng、超温b à o j ng、缺水保护

紫外光耐气候试验箱结构说明：

- 1、箱体採用数控设备製作、工艺先进、线条流畅、美观大方
- 2、箱体材质为1.2mm厚304SUSg o j í 不锈钢
- 3、箱内风道採用单循环系统、有一隻进口轴流风机、提高了空气的流亮、加热的能力、大幅度的改善了试验箱内的温度均匀性
- 4、灯管：专用紫外灯管、两排共8支、40W/支

- 5、灯管寿命：1600h以上
- 6、水源及耗量：自来水或蒸馏水约8升/天
- 7、在工作室两边共安装8支UVA或UVB的紫外灯管
- 8、加热方式为内胆水槽式加热、升温快、温度分佈均匀
- 9、箱盖为双向翻盖式、关闭轻松自如
- 10、内胆水位自动补水、防止加热管空烧损坏
- 11、试样架由不锈钢或铝合金製成
- 12、机组底部採用高品质PU活动轮固定
- 13、排水系统使用U型积沉装置排水
- 14、试样品表面与紫外灯平面相平行
- 15、喷淋系统内部安装有自动喷头、水压可调

紫外光耐气候试验箱安全保护装置：

- 1、接地保护
- 2、电源超载短路断路器
- 3、控制回路超载、短路熔断器
- 4、缺水保护
- 5、超温保护

设备使用条件：

- 1、环境温度：5 ~+32 ；
- 2、环境湿度： 85%;
- 3、电源要求：AC220(±10%)V/50HZ二相叁线制
- 4、预装容量：5KW

《所发布的各款试验设备价格仅为象征性的展示价格,不能作为实际cheng交,实际价格以艾思荔业务员根据客户的要求所做的报价单为准》

艾思荔紫外光耐气候试验箱为全国各大品牌试验箱提供OEM、ODM等服务,凭借这个坚实的基础,我们不仅仅为自己的艾思荔品牌提供youzhi的服务,也为各品牌试验箱用户提供维修、维护、回收艾思荔品牌等服务。

艾思荔必须知道您的试验要求才能给出准确的报价，贵司所询设备的实验条件如：所需设备的尺寸大小、高温、低温、负载、干燥强度、黑板温度、光源要求、喷淋效果、是否有湿度，所需要做测试的产品是否需要通电测试，如果产品通电测试时产品的发热源有多大，产品的重量、放多少个产品做测试以及特殊要求等等【可为客户量身定制】艾思荔仪器致力于环境、力学试验设备的研发与生产，ASLI拥有强大的开发团队，并取得了多项技术CE、SGS、ASLI、ISO、TUV、国家认定高新资质、艾思荔等品牌证书。

加湿系统蒸馏水回收再利用-----省水

线路优化，设备运行比同行省电30%-----省电

标准产品现货销售，非标产品限时订制---省时

设备运行程式化，无需专人看守操作-----省人工

自来水自动过滤补水系统，无需使用纯净水--省钱

软件自主研发，可定制多国语言版本-----创新

采用R404A冷媒，不含氟利昂-----环保

泰康全封闭式压缩机，噪音低于60分贝---静音