

PTFE 日本大金 注塑级

产品名称	PTFE 日本大金 注塑级
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	210.00/千克
规格参数	PTFE:注塑级 PTFE:注塑级 PTFE:注塑级
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层4区113室
联系电话	15802190887

产品详情

PTFE 日本大金 POLYFLON 聚四氟乙烯

D-2 , D-210 , D-2C , D-3A , D-3B , D-46 , D-6A , D-6B , F-104 , F-104U , F-107 , F-131 , F-201 ,
F-201L , F-205 , F-207 , F-208 , F-301 , F-303 , L-5F , LDW-40 , M-111 , M-112 , M-12 , M-15

PTFE

美国液氮

FL4530-NC

日本大金

M111(微粉)

M112(微粉)

M-18

M-18F

M531

M532

M533

超细粉

日本旭硝子

L169E

四川晨光科新

CGM-16F(粉)

浙江巨化

4DN(粉)

JF-4DCA

分散细粉

悬浮细粉

悬浮造粒粉

供应PFA塑胶原料

美国杜邦

PFA 340 BK 美国杜邦

PFA 420HP 美国杜邦

PFA AP-201 日本大金

PFA AP-210 日本大金

PFA J-340 BK日本大金

PFA 日本旭硝子 P-62XP塑胶

PFA 日本旭硝子 P-76P塑胶

PFA 日本杜邦 MP102(粉)

PFA 浙江星腾化工 EW-2塑胶

PFA 浙江巨化 JD-25塑胶

PFA 浙江巨化 PF860塑胶

PFA 美国杜邦 340塑胶

PFA 美国杜邦 350塑胶

PFA 美国杜邦 420HP塑胶

PFA 美国杜邦 440HP塑胶

PFA 美国杜邦 MP-102

PFA 美国杜邦 MP-501塑胶

PFA 美国苏威 F1930X

PFA 美国苏威 MFA 1041塑胶

PFA 美国苏威 MFA 1540塑胶

PFA 美国苏威 P420

PFA 美国苏威 P450塑胶

PFA 日本大金 AC-5600

PFA 日本大金 AC-5820

PFA 日本大金 ACX-31塑胶

PFA 日本大金 AP-201

PFA 日本大金 AP-210

PFA 日本大金 AP-210-J

PFA 日本大金 AP-230

PFA 日本大金 J-340 BK

1.特氟龙PTFE： 2.特氟龙FEP： 3.特氟龙PFA： 4.特氟龙ETFE：

经过特氟龙涂装后，具有以下特性：

1、不粘性： 2、耐热性： 3.滑动性： 4、抗湿性： 5、耐磨损性： 6、耐腐蚀性：

化学性质绝缘性：

1.耐高低温性： 2.自润滑性： 3.表面不粘性： 4.不燃性：

.模具的型腔的分布不平衡。制件壁厚过薄造成压力消耗过磊而且

充模不力。应增加整个制件或局部的壁厚或可在填充不足处的附近，设置辅助流或浇口解决。

3.模具的流道过小造成压力损耗；过大时会出现射胶无力；过于粗糙都会造成制件不满。应适当设置流道的大小，主流道与分流道，浇口之间的过渡或本身的转弯处应用适当的圆弧过渡。

4.模具的排气不良。进入型腔的料受到来不及排走的气体压力的阻挡而造成充填不满。可以充分利用螺杆的缝隙排气或降低锁模力利用分型面排气，必要时要开设排气沟道或气孔