

芝麻灰火烧板 德润石材 芝麻灰火烧板厂家

产品名称	芝麻灰火烧板 德润石材 芝麻灰火烧板厂家
公司名称	五莲县德润石材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市五莲县石材产业园
联系电话	13181162222 13181162222

产品详情

芝麻灰火烧板怎么处理泛碱现象

在石材应用常见的问题中，返碱的发生几率很高。返碱产生的原因是石材铺贴前没有进行石材防护处理，施工时，水中的碱性物质随水留存在石材表面上，当水蒸发掉后，这些碱性物质便停留在石材表面上，从而破坏石材表面的光泽。

干燥，打开门窗通风，自然晾干，芝麻灰火烧板，用鼓风机吹，用抽机抽干（抽机的功率越大越好），烤灯或火焰喷射加热，地暖加热，用生石灰吸潮等，这些方法都可应用，想尽办法保持石材的彻底干燥。

清洗芝麻灰火烧板时要避免使用腐蚀性的强酸，芝麻灰火烧板厂家，否则会来糟糕，芝麻灰火烧板报价，重要的是如何防止锈斑的再生，有效的方法是除锈后马上作防护处理，以杜绝水分再渗入石材内部，免除锈斑的再生。安装石材前作防护处理又比完工后再作防护处理好些，因为完工后外墙都有相当的高度，施工难度高，而且石材安装的过程中也会有接触酸雨的可能，所以施工前做防护是好的，即可防锈又可防污。

芝麻灰是石材的一种，具有好的应用性能，芝麻灰火烧板尺寸，但是有时候存放不当会造成石材的损坏，芝麻灰火烧板的主要成分是碳酸钙，它在水的作用下会膨胀，那么石材结构较松弛的部位先会爆开，留在火烧板地面上就是一个石坑.形成的这个石坑在潮湿的环境下会继续粉化，使周围石质变的疏松，磨损破坏了火烧板地面的光泽。

芝麻灰火烧板产生水斑的原因

关于水斑的形成，一般的观点认为：地面铺装芝麻灰火烧板的湿法工艺出现的水斑，是由于湿贴芝麻灰火烧板的水泥砂浆中通常含有一定量的碱，它对水分子形成吸附，同时与湿潮空气中的CO₂接触形成苏打(Na₂CO₃)，进而吸附更多的水分子，而且苏打和水的结合与温度、密度相关，即便是高温它

也会释放和吸附水分子。

这会造成芝麻灰火烧板背面水泥砂浆常年不干，并形成一定强度的水压，当这些吸附水伴随碱从芝麻灰火烧板背面渗透到芝麻灰火烧板表面时，便形成了水斑现象。因此，使用了含NaOH的水泥湿贴芝麻灰火烧板，出现了水斑是很难清除的。

芝麻灰火烧板-德润石材-芝麻灰火烧板厂家由五莲县德润石材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。五莲县德润石材有限公司（www.derunshicai.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为花岗岩较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!