

温控开关生产厂家 华恺威 温控开关

产品名称	温控开关生产厂家 华恺威 温控开关
公司名称	惠州市华恺威电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市博罗县石湾镇明月二路26号
联系电话	15015396189

产品详情

选型注意事项1:额定工作电压(V)

2: 额定工作电流(A)

3: 开机电流(A)

4: 堵转电流(A)

5: a:安装方式:内埋式, 外置式

b:浸漆方式:滴漆, 沉浸漆, 真空浸漆, 不浸漆

6: 对电流敏感的温度开关:17AME系列, TP1系列

对温度敏感的温度开关:S01系列, 突跳式温度开关KSD301突跳式温控开关为突跳式塑料电木为主体, 空调温控开关, 自动复位形式。

注意事项:

1.用户必须根据自己产品的特点, 测定安装温控器的型号规格;

2.温控器安装时, 温控开关生产厂家, 应使封盖粘被控温的表面, 并应在封盖感温表面涂上导热硅脂或其他性能类似的导热介质;

3.安装时不可将盖顶压塌或使其变形, 以免动作温度变值或影响其他性能;

4.勿使导电气体或导电物质进入温控器内或污染温控器表面，温控开关原理，以免影响电气绝缘性能。

产品特点:

本温控器是小型温度控制器，其工作温度性能固定，不需调整，可自动恢复，动作可靠，干脆，不拉弧，使用寿命长，无线电干扰少。

虽然引线是铜线可以随意弯曲，但弯曲到直角以上或反复弯曲时，弹簧线仍会变弱或折断，

折断，为避免损伤到保险丝，要注意下列事项。i)涂胶处引线的加工

至少要离涂胶4mm以上进行弯曲。若不遵守则将损伤涂胶的密接性，从而对温度保险丝的正

常运作带来影响。为防止损伤尽量使用钳子或其他器具。

ii) 未涂胶处引线的成型

为不损伤主体要隔4mm以上的距离弯曲弹簧线。

iii)在弯曲引线时要使用夹具及radio-pincers，不应有切断及挤压痕迹、裂缝等。

i)要注意温度保险丝涂胶部位或主体部位不应有裂缝或损伤。

有上述损伤时不能使用。望熟练的技工确认引线或涂胶、主体的损伤。

ii)在温度保险丝上连接线时使用接头（splice）或端子。

用接头或端子操作时要使传到保险丝的冲击化，结束引张力要达到5kg以上。

还要防止因接触不良引起的过热，温控开关，接头或端子的材质要使用低电阻的，防止异常温度上

升，连接时要注意不损伤主体。

iii)保险丝与连接线的长度要在50Cm以内，使用低阻抗线。

线的导体大小是AWG 18，20。接线用的线柔软的而且尽可能使用复线为宜。

使用单线时应事先适度弯曲再使用

(电线的长度越长、电阻越大、越加重保险丝的热度而缩短保险丝的使用寿命。)

温控开关生产厂家-华恺威(在线咨询)-温控开关由惠州市华恺威电子科技有限公司提供。惠州市华恺威电子科技有限公司（www.hkw9700.com）为客户提供“温控器,温控开关,温度开关,热保护器,温度保护器”等业务，公司拥有“华恺威”等品牌。专注于传感器等行业，在广东惠州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李婷芳。