

温控开关生产厂家 温控开关 华恺威

产品名称	温控开关生产厂家 温控开关 华恺威
公司名称	惠州市华恺威电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市博罗县石湾镇明月二路26号
联系电话	15015396189

产品详情

惠州华恺威电子科技有限公司成立于2005年8月，位于惠州市博罗县石湾镇，温控开关，公司是一家集研发、生产、销售于一体的绝缘材料、密封材料制造商，温控开关生产厂家，产品广泛应用于电子、电力、家用电器、通信、汽车、机械设备、航空航天等领域。

1、熔点250 -265 2、工作温度-60 -150 3、电解质强度（耐压）2500V/MH，25 60CYCLE

2000V/MH，150 60CYCLE4、吸水性1%MAX，24Hr Immersion25 5、在铜质上之腐蚀效果Negligible6、在酸性物、天那水、油、油漆等工业溶剂或溶解物中的溶解性不溶解7、性、抗侵蚀性良好8、韧性（折、弯、撕等）良好9、阻燃性Slow to self-extinguishing10、热缩性Less than9%11、表皮强度400g/cm2(MIN)12、颜色琥珀色、金黄色13、绝缘性50Hz 2500V/min无击穿14、其它（外观）表面光亮、无拉毛和麻点、管内外无杂质品种普通型热缩型低缩型性能 收缩率（径向）< 2 %32%8-12%收缩率（纵向）< 2%35%8-12%工作温度-60 ~ 150 融化温度250 ~ 265 击穿电压25 （50周期）2650伏0.0254mm/min

125 （50周期）2125伏0.0254mm/min可燃性自熄抗性耐磨损、耐酸碱蚀、防浸渍、防霉菌、电晕放电、耐工业溶剂、耐外界机械破坏、耐油及特殊液体侵蚀吸水性经24小时浸渍后，吸水率为75%

技术参数1、电气参数：、CQC、UL、T ü VAC250V 50~60Hz 10A(阻性负载) ULAC125V 50Hz 15A(阻性负载)

2、动作温度范围:-50~270 （任选），温控开关原理，温度精度: ± 2

3、复位与动作温度:3~270 （任选）

4、接线方式:插端子250#(弯0~90°可选);插端子187#(弯0~90°可选),厚度0.5、0.8mm可选;其他特殊插端可定制

5、使用寿命: 100000次 10000次

6、电气强度:AC2000V历时1min,无闪烁,无击穿

7、接触电阻: 50m

8、绝缘电阻: 100M

9、接点形式:常闭型:温度上升,触点断开,温度下降,触点接通;常开型:温度上升,触点接通,温度下降,触点断开

10、外壳防护等级:IP00

11、接地方式:通过温控器金属外壳与器件接地金属零件相连。

12、安装方式:KSD301系列安装普通活动环,安装小圆活动环,安装平板活动环,带安装孔普通大铝盖,带安装孔加长铝盖。

高温套管

无论您需要什么样的高温套管,我们都可以为您提供。

我们和标准的螺旋缠绕套管公司有什么不同?依靠能生产螺旋缠绕PET套管的能力和精心挑选的高温材料,我们不但能提供耐高温的材料,温控器开关,并且也能生产出不同类型的套管以减少变压器绕线时的塌散。

我们也可以复合电气级别的材料,以满足要求最严格的电气方面的需要。我们能供应许多UL认证元件,以满足“主要”“轻微”绝缘要求。

我们产品的电气应用包括:介电绝缘套管电容绝缘芯套管保险丝套管/保险丝连接电池套管绝缘制冷压缩机内置式保护器套管我们特殊的高温套管材料包括:绝缘牛皮纸硫化纤维(青稞纸) Nomex?/聚酯套管聚酰热缩麦拉、热缩聚酯、热缩麦拉牛皮纸/麦拉/牛皮纸(片材)高温材料电气应用方面的精加工包括:沾青漆烘箱烘干印刷贴标签去毛边分条开槽冲孔压扁压花

温控开关生产厂家-温控开关-华恺威(查看)由惠州市华恺威电子科技有限公司提供。惠州市华恺威电子科技有限公司(www.hkw9700.com)在传感器这一领域倾注了无限的热忱和热情,华恺威一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:李婷芳。