

吊顶式空调机组 德州科派空调 吊顶式空调机组价格

产品名称	吊顶式空调机组 德州科派空调 吊顶式空调机组价格
公司名称	德州科派空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城鲁权屯宏海路
联系电话	15066521013

产品详情

吊顶式空调机组的维护方法：

- 1.机组的冷热媒应为纯洁的软化水，其工作压力不超过1.6Mpa。
- 2.机组正常运行时风机轴承温度升不应超过40 。
- 3.机组出水管装有排气阀，首次运行及冷热转换前须打开放气阀，排净换热器及管路内的空气，以免影响换热效果。机组夏季共冷水温度不低于5 ，吊顶式空调机组价格，冬季供热温度不应高于80 。

吊顶式空调机组主要性能参数包括：风丝、风压、功率和效率.单位时间内风机输送出的气体体积，风压P单位体积气体在风机出、进口处能皿之差，通常即是气体在风机出、进口处静帐差与动压差之和。吊顶式空调机组机械变速即采用机械方法来改变输送流体设备的转速，吊顶式空调机组型号，具体有三角胶带变速、齿轮减速器、齿链式无级变速器、多盘式无级变速器及液力偶合器等，可根据流体设备的工作制度、工作环境、调速范围、负载特性及电动机功率等不同条件加以选择。

吊顶式空调机组特点介绍：

- 1.吊顶式新风机组机械强度好，重量轻，直膨式吊顶空调机组，耐腐蚀，外形美观，并且尺寸确定。
- 2.结构装配灵活，吊顶式空调机组，容易在现场拆装、检修，而且使用寿命长。

3.面板采用特殊方法固定，并有密封材料加强气密性及保温性，这种面板结构在保温、降噪及强度方面均具有较佳性能，并适用于空气品质要求。

4.吊顶式新风机组面板采用内外双层彩色钢板结构，两层钢板之间充注为高密度聚氨酯或聚1乙烯发泡保温材料，具有比玻璃棉等其他保温材料更好的保温性能。在每一种气候条件和工况运行时外壳均无冷桥产生。

吊顶式空调机组-德州科派空调-吊顶式空调机组价格由德州科派空调设备有限公司提供。德州科派空调设备有限公司（www.sdkpkt.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东 德州 的换热、制冷空调设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领德州科派空调和您携手步入辉煌，共创美好未来！