

B型铸铁排水管 共和机电 铸铁排水管

产品名称	B型铸铁排水管 共和机电 铸铁排水管
公司名称	深圳市共和机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市福田区益田路南方国际广场B栋1903-1906室
联系电话	15013030003

产品详情

透气帽

用来阻止氢气火焰向外蔓延的安全装置。它由一种能够通过气体的、具有许多细小通道或缝隙的固体材料（阻火元件）所组成。要求阻火元件的缝隙或通道尽量小，铸铁排水管，因而当火焰进入阻火器后，被阻火元件分成许多细小的火焰流，由于传热作用（气体被冷却）和器壁效应，火焰流猝灭。

防止外部火焰窜入存有燃、爆气体的设备、管道内或阻止火焰在设备、管道间蔓延。阻火器是应用火焰通过热导体的狭小孔隙时，由于热量损失而熄灭的原理设计制造。

长杆地漏

地漏，是连接排水管道系统与室内地面的重要接口，作为住宅中排水系统的重要部件，w型铸铁排水管，它的性能好坏直接影响室内空气的质量，B型铸铁排水管，对卫浴间的异味控制非常重要。地漏主要有排水快、防臭味、防堵塞、易清理的特点。

长杆地漏具有易清理、双层截击、款式美观、灌溉速度快等优点。选购长地漏需注意选择水量大、过滤功能优及根据场地情况选择，避免出现积水、漏水、阻塞情况。

与其他金属管材和塑料管材相比，铸铁排水管材具有一些独特的优点，主要体现在强度高、噪音低、寿命长、阻燃防火、柔性抗震、无二次污染、可再生循环利用等方面。

1、噪音低、强度高、寿命长——
排水管的水流呈不充盈和重力流状态，摩擦、冲击、振动产生噪音在所难免。铸铁中的石墨对振动能起

缓冲作用，阻止晶粒间的振动能的传递，柔性抗震铸铁排水管，并将振动能量转变为热能。所以铸铁管材具有很好的减震降噪性。试验资料表明，DN100管道流量为2.7L/s时，铸铁管的噪音值为46.5dB，U-PVC管的噪音值为58dB，故在要求安静的居住建筑、学校、医院、会场、宾馆等场合，宜选用铸铁排水管材。

铸铁的抗拉、抗弯强度是常用塑料管材PVC的4倍。

铸铁的基体组织的电位差小、电化学反应小，同时含硅量高，能够在表面形成连续的SiO₂保护膜，因此其耐锈蚀性能远高于钢材，在相同的环境、介质中铸铁的耐锈性是钢材的3倍以上。

铸铁排水管材优良的耐腐蚀和强度特性，使其使用寿命远大于钢管和塑料管材。

2、柔性抗震——铸铁的线胀系数比较低，因而受环境温度影响自身产生伸缩量很小，同时铸铁排水管材的柔性接口结构，使其具有较高的抗伸缩、曲挠变形能力和抗震能力，系统轴向变形35mm、横向振动曲挠值31.5mm以内接口不渗漏。

3、耐高温，阻燃防火——排水管具有贯穿、连接各楼层和房间的特性，一旦发生火灾如若排水管材易熔、阻燃性差，很快融化裂开就会形成烟灶效应。铸铁管阻燃及高熔点是它有很好的防火阻燃性。

4、无二次污染，可再生循环使用——铸铁材质本身不含化学有毒物质，不会对污、废水产生二次污染，并且当建筑或排水管道保费拆除时，铸铁排水管材可100%回收再生，循环使用。

B型铸铁排水管-共和机电-铸铁排水管由深圳市共和机电有限公司提供。“柔性铸铁排水管及管件”就选深圳市共和机电有限公司（www.gh2002.com），公司位于：深圳市福田区益田路南方国际广场B栋1903-1906室，多年来，共和机电坚持为客户提供好的服务，联系人：李元。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。共和机电期待成为您的长期合作伙伴！