

佛山GPZ（09）盆式橡胶支座

产品名称	佛山GPZ（09）盆式橡胶支座
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	14.00/公斤
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 承载力:3.0MN
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

盆式橡胶支座下面应设置支承垫石，支承垫石混凝土强度等级不宜低于C40.垫石高度应考虑支座装置、维护和替换的方便。支承垫石及墩顶混凝土应该按JTG D62-2004的局部承压部件要求装备相应的钢筋网。墩台顶面需按锚固套筒规格、数量预留栓孔。预留栓孔的直径和深度大于套筒直径和长度50mm~60mm，中心误差不该超过10mm.

盆式橡胶支座运输到现场后，应该开箱检查支座各部分零件及装箱单，检查合格后再放入包装箱，装置时再开箱。活动支座在开箱后应该留意对聚四氟乙烯板和不锈钢冷轧钢板的保护，避免划伤或许有脏物附着在乙烯板和冷轧钢板的表面，而且检查5201-2硅脂是否注满。

盆式橡胶支座装置时，支承垫石顶面应该凿毛，并用清水冲去垫石上面的杂物，待垫石表面枯燥后，在锚固螺栓孔位置以外的支承垫石顶面涂满环氧砂浆调平层，支座就位后、对中并调整水平后，用垫块将支座垫起。

用环氧砂浆或强度等级较高的砂浆灌注套筒周围空隙及支座底板四周未填满环氧砂浆的位置，而且将砂浆捣实，完工后应该将支座底板以

外溢出的砂浆清理干净，砂浆硬化后再拆去支座垫块。

修建盆式橡胶支座耐久性好，抗低周期疲倦功用、抗热空气老化、抗臭氧老化、耐酸性、耐水性均较好，其寿数可达80~100年，时间的隔震力学功用不会发作明显变化，也就是说在80年之内不会影响运用，可见，与修建物具有持平寿数。

具有满足的安全储藏，水平变形250百分之不会影响运用，其他具有满足竖向承载力保证安稳的支撑修建物，修建盆式橡胶支座布局中的隔震层具有安稳的弹性复位功用，能在屡次地震中主动瞬时复位。这是冲突滑动隔震系统所彻底不能比较的。

描绘及施工便当。因修建盆式橡胶支座的描绘与配方科学合理，与传统的抗震布局比较，上部布局的地震反响减小到前者的1/4~1/8左右，安全可靠度大大行进，修建的设防方针一般可以行进一个设防等级。

传统的设防方针是小震不坏，中震可修，大震不倒，而隔震修建能做到小震不坏，中震不坏或轻度不坏，大震不丢掉运用功用，橡胶支座隔震技能是以柔克刚广泛应用在隔震作业傍边其潜在的经济效益和社会效益对错常可观，按施工履历，盆式橡胶支座布局一般比非隔震布局造价下降7百分之~15百分之