## 保温管 澳洋保温 架空直埋保温管厂家

| 产品名称 | 保温管 澳洋保温 架空直埋保温管厂家 |
|------|--------------------|
| 公司名称 | 廊坊澳洋保温材料有限公司       |
| 价格   | 面议                 |
| 规格参数 |                    |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县大广安村      |
| 联系电话 | 18732688826        |

## 产品详情

空架保温钢管是由运输物质的钢管、防腐蚀运动外套钢管及其钢管与运动外套钢管中间添充的玻璃丝棉组成,也可选用高纯石墨、硅钙壳及添充发泡聚氨酯复合型而成。架空保温管由于聚氨酯硬质泡沫保温层紧密地粘结在钢管外皮,隔绝了空气和水的渗入,能起到良好的防腐作用。同时它的发泡孔都是闭合的,吸水性很小。聚氨酯保温管高密度聚乙烯外壳、聚氨酯保温管玻璃钢外壳均具有良好的防腐、绝缘和机械性能。架空型直埋保温管用于集中供热、供冷和热油的输送及分配的保温管的钢管和聚乙烯外护管,保温管,二者用聚氨酯泡沫绝热材料紧密地结合为一体。管径范围是 90~ 1240,保温管全称叫高密度聚乙烯聚氨酯硬泡沫发泡保温管,它的作用是保护工作管内部流体的温度,防止与外界发生热传递,导致流体温度的流失。这样的成品管埋在地下,也延长了管道的使用年限,节约了成本!它的外壳就是高密度聚乙烯,即PE管,也叫夹克皮。

## 架空保温管结构由里到外可分为三层:

第1层为输送介质的工作芯管成功地解决了防水抗漏的难点。用钢管做外保护层,具有强度高芯管一般材质为无缝管(GB8163-87)螺旋焊管(GB9711-88;SY/T5038-92)和直缝焊管(GB3092-93)及镀锌钢管和PPR等材质;可根据用户不同要求选择,其芯管管径为【 22、25、32、38、45、57、76、89、108、133、159、219、273、325、377、426、478、529、630、720、820、920、1220】

第2层为保温层材料为聚氨酯泡沫塑料或复合保温材料,【其保温层厚度为30-150mm】当输送介质温度为:-50—120 时,选用硬质聚氨基脲酸酯泡沫塑料做保温层。

第3层为外护层为高密度聚乙烯夹克管、玻璃钢缠绕管及防腐钢管高密度聚乙烯保护层,其作用一是保护聚氨酯保温层免遭机械硬物破坏,二是防腐防水。玻璃钢缠绕管及防腐钢管。

架空保温管由输送介质的钢管,聚氨酯硬质泡沫保温层和高密度聚乙烯外套管紧密结合而成,该保温管产品主要用于城镇集中供热管网,石油输送管线,高寒地区输水管线及厂区工业管道工程,它具有高效

保温、防水防腐和施工简便,不怕 植物根刺的优点,施工不需地沟敷设,架空直埋保温管厂家,能在0.6 -1.2米冻土层内直埋,热损失比传统工艺可降低40%,使用寿命比其他绝热 防腐材料提高3-5倍以上,使用寿命可达30-50年。在选择架空式蒸汽保温管时对于管道防腐层的选择也是非常严格的,之前我们介绍过很多种的钢套钢蒸汽保温管防腐工艺,3层PE,架空直埋保温管厂,聚脲弹性涂料防腐,三布五油防腐工艺等。这三种防腐工艺各有各的特点,架空直埋保温管,我们需要根特他们的特性来选择架空用保温管的防腐工艺。架空式蒸汽保温管会在阳光下长时间曝晒,三层PE的防腐工艺外层是高密度聚乙烯外壳,会在长期曝晒下发生风化,所以这种方式不适合用于架空使用。聚脲弹性涂料的喷涂防腐工艺和三布五油防腐工艺都不会发生风化,并且具有良好的弹性,轻微的磕碰也没有问题,而聚脲弹性涂料价格是这三者里面贵的,三布五油是便宜的,所以在正常使用下架空式蒸汽保温管选择三布五油的防腐工艺性价比高。

保温管-澳洋保温-架空直埋保温管厂家由廊坊澳洋保温材料有限公司提供。"聚氨酯复合板、聚氨酯瓦壳、聚氨酯保温管、聚氨酯组合料"就选廊坊澳洋保温材料有限公司(www.tz1288.com),公司位于:河北省廊坊市大城县大广安村,多年来,澳洋坚持为客户提供好的服务,联系人:徐经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。澳洋期待成为您的长期合作伙伴!