

## 巩义椭圆管温室大棚厂家安装 椭圆管温室大棚 【欣盛温室】

产品名称	巩义椭圆管温室大棚厂家安装 椭圆管温室大棚【欣盛温室】
公司名称	郑州欣盛温室工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市荥阳市城关乡
联系电话	13783586698

### 产品详情

椭圆管温室大棚受欢迎肯定有它的一定优势，下面我们就来了解下椭圆管的特点

椭圆管温室大棚的特点：

- 1、独特的拱结构，拱截面竖直安装，可以起到很好的抗雪作用。
- 2、镀锌钢板材质，耐腐蚀性好，寿命长，正常使用寿命不低于10年。
- 3、外形美观现代，整体结构强度更大，承重能力远远大于以往钢管或者几字钢。
- 4、骨架全部采用定型设备生产，一次成型，安装方便。
- 5、连接均采用镀锌螺栓和自攻螺丝连接，无焊点，防锈时间更长。
- 6、椭圆管应用范围广，可以应用于节能日光温室，大跨度单体拱棚等温室大棚类型。

【欣盛温室】依靠技术力量完善、施工经验丰富为品牌优势为三农和全国草篮子工程打造一个质优的综合服务平台。

出现阴雨天气，椭圆管温室大棚可采取以下措施，才可让我们的大棚避免灾难出现。

掌握调气时间。多层覆盖的大棚在晴天升温比较快，为了防止棚内高温、高湿影响苗木生长，在棚温升到15℃以上时需要开门调节气温和空气。

椭圆管温室大棚在采用上述几种方法增温的同时，要配合棚外挖防寒沟，防止地下水向棚内渗透。此外，苗木应尽量放置于大棚的中间，大棚两边可堆放一些杂物增温。有条件的可在大棚内设电热线、炉火、电灯增温，均能有效防止逆温造成的冻害。

【欣盛温室】公司不断推陈出新，可根据不同地区的气候特点、地理环境、不同的经济条件，建造出你满意的椭圆管温室大棚等产品。

对椭圆管温室大棚的简要我们简单的来了解下

定“标尺”。“标尺”是指用于其他立柱埋设时参照的标准立柱。普通是以棚东西两头的立柱作为“标尺”。假若大棚后墙内高4.5米，可选用的各排立柱高度分别为：排加重立柱5.5米（偏北斜）、第二排加重立柱5.8米（直立）、第三排立柱5.5米（稍微偏南斜）、第四排立柱4.8米（偏南斜）、第五排立柱3.6米（偏南斜）。前两排之所以选择加重立柱，是由于大棚建成后，该处将承受卷帘机和草苫的总重量。在选好立柱之后，再根据布线图，分别把棚东西两头的两列立柱埋设好即可。留意：立柱的下埋深度均为60厘米。并且，排立柱要偏北一些，从而能使得后墙上的斜立柱（菜农俗称“后砌柱”）探出40厘米，其与水平线夹角45°左右，一方面是为了进步排立柱的承载力，另一方面是增加棚内冬季的日照时数。

【欣盛温室】公司主要承建项目有：玻璃智能温室、生态餐厅、阳光板温室、单膜连栋温室、双层充气膜连栋温室、几字钢日光温室、双梁骨架日光温室、半地下式无立柱日光温室、半地下钢竹混合结构立柱式温室、有立柱大跨度拱棚、无立柱钢结构拱棚、镀锌管简易大棚等，广泛用于生态观光、蔬菜种植、育苗、养殖、食用菌、瓜果、花卉种植等。