

荥阳椭圆管温室大棚安装价格【欣盛温室】 椭圆管温室大棚

产品名称	荥阳椭圆管温室大棚安装价格【欣盛温室】 椭圆管温室大棚
公司名称	郑州欣盛温室工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市荥阳市城关乡
联系电话	13783586698

产品详情

椭圆管大棚大跨度拱棚规格

椭圆管温室大棚通常来说，棚内气温能够随外界气温的变化而变化。变化规律就是，棚外气温愈高，棚内增温值愈大，而棚外气温低，棚内增值小。普通来说，棚内高气温和低气温呈现的时间，比露地晚2小时左右。

【欣盛温室】经营理念专业、诚信、值得信赖。服务宗旨以合理的价格、完善的服务，提供的产品、以客户需求为导向，以提高客户生产效率及质量为目标，不断引进国外先进技术同产品，为客户带来更为的现场解决方案。

出现阴雨天气，椭圆管温室大棚可采取以下措施，才可让我们的大棚避免灾难出现。

掌握调气时间。多层覆盖的大棚在晴天升温比较快，为了防止棚内高温、高湿影响苗木生长，在棚温升到15 以上时需要开门调节气温和空气。

椭圆管温室大棚在采用上述几种方法增温的同时，要配合棚外挖防寒沟，防止地下水向棚内渗透。此外，苗木应尽量放置于大棚的中间，大棚两边可堆放一些杂物增温。有条件的可在大棚内设电热线、炉火、电灯增温，均能有效防止逆温造成的冻害。

【欣盛温室】公司不断推陈出新，可根据不同地区的气候特点、地理环境、不同的经济条件，建造出你满意的椭圆管温室大棚等产品。

针对无后墙12米跨度椭圆管温室大棚，我们就来介绍下其主要参数如下

温室跨度12米，后墙高度3.0米，脊高4.5米，椭圆管规格为80*30*2.0mm，温室纵拉杆5道或6道，后墙纵拉杆2道，屋脊纵拉杆1道。屋脊斜撑 32*2.0mm，两头拍边打孔。

椭圆管温室大棚温室内部立柱 48*2.0mm，间距3.0米或4.0米。棉被为四层防雨棉被，棉被卷轴为 76*3.0mm。顶部和底部为电动卷膜开窗，卷膜器为AC220伏或者DC24伏。

【欣盛温室】拥有完整科学的管理体系，全自动电脑控制生产线，以椭圆管温室大棚等产品的质量为生命，以诚信实力获得业界认可，并在合作中不断的学习和创新，为客户提供更优质的产品和服务。