

代理商-美国杜邦TPEE热塑弹性体塑胶原料

产品名称	代理商-美国杜邦TPEE热塑弹性体塑胶原料
公司名称	上海恒塑国际贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:杜邦中国官方 TPEE:杜邦中国供应链
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	18321552003

产品详情

美国杜邦代理商-美国杜邦TPEE热塑弹性体塑胶原料

美国杜邦TPEE系列中国代理商/美国杜邦TPEE系列中国经销商/杜邦TPEE系列中国供应链服务商

美国杜邦TPEE中国代理商HytreI系列TPEE《渠道正规、货源稳定、牌号齐全、库存充足、量大价优、品质卓越、互惠共赢》欢迎咨询。

供应杜邦TPEE,注塑级,挤出级,吹塑级等材料

TPEE美国杜邦35D 4068 4069 4056 5526 N 40D 45D 47D 6358 6356 7246 63D

美国杜邦DuPont HytreI系列TPEE:

杜邦HytreI系列TPEE/3078

有弹性的HytreI等级,硬度30D,在各种温度下都有良好的强度和韧性。在低温时需要挠曲耐久性和良好柔软性用途,薄而软的膜。

杜邦HytreI系列TPEE/G3548L

非常柔软的HytreI等级,硬度35D,卓越的抗挠曲力,特别在低温下很薄部位也可模塑。在低温时需要挠曲耐久性和良好柔软性用途,薄而软的膜,对要求高原色保留用途好。

杜邦HytreI系列TPEE/4056

硬度40D,卓越的低温特性,抗挠曲疲性、抗蠕变性。适合食品传送带,软管护套、电线电缆护套、薄膜及胶带封口。

杜邦Hytrell系列TPEE/4069

硬度40D，与4056相若，但熔融温度较高。适合食品传送带，软管护套、电线电缆护套、薄膜及胶带封口。

杜邦Hytrell系列TPEE/4556

硬度45D，熔融温度较高。适合软管和喉管护套、电线电缆护套。

杜邦Hytrell系列TPEE/G5544

硬度55D，在高温下有卓越的抗热老化、抗油料能力。适合软管护套、电线电缆护套、型材和模塑产品。

杜邦Hytrell系列TPEE/5526

硬度55D，结合产品线上各种特性的佳平衡。适合封口、包装、垫圈、齿轮和轴承。

杜邦Hytrell系列TPEE/5556

硬度55D，结合产品线上各种特性的佳平衡。适合软管护套、电线电缆护套、薄膜及胶带封口。

杜邦Hytrell系列TPEE/5555HS

硬度55D,均衡机械性能及热稳定性。软管、电线、热发梳或抗热老化之消费产品。

杜邦Hytrell系列TPEE/6356

硬度63D，对油料、水等液体和燃料有非常好的抗阻力，防渗透。适合软管护套、电线电缆护套、型材、封口、齿轮和链轮，燃烧箱。

杜邦Hytrell系列TPEE/7246

硬度72D,很高的适用温度，在低温下能保持良好的挠曲性，对油料、燃料和溶剂有卓越的抗阻力和很低的渗透性。软管护套、电线电缆护套、齿轮和键轮，电力连接器。

杜邦Hytrell系列TPEE/8238

硬度82D,高的适用温度，对油料、燃料和溶剂有佳的抗阻力和低的渗透性。适合软管护套、电线电缆护套、齿轮和键轮，油田制件。

杜邦Hytrell系列TPEE/HTR4275

吹塑级，硬度55D,提供挤塑和吹塑应用所需的高粘性。适合中空薄边制件，大直径软管，型材、汽车行李箱和车盖。

杜邦Hytrell系列TPEE/DYM100

硬度45D, 在高温和低温下保持特佳冲击强度，加工性能良好。适合汽车安全气囊配置门。

杜邦Hytrell系列TPEE/DYM350

硬度55D, 在高温和低温下保持特佳冲击强度, 加工性能良好。适合汽车安全气囊配置门

美国杜邦TPEE热塑弹性体塑胶原料:

TPEE主要用于要求减震、耐冲击、耐曲挠、密封性和弹性、耐油、耐化学品并要求足够强度的领域。

如: 聚合物改性、汽车部件、耐高低温电线护套、液压软管、鞋材、传动皮带、旋转成型轮胎、挠性联轴节、消音齿轮、电梯滑道、化工设备管道阀门中的防腐耐磨耐高低温材料等。

TPEE热塑性弹性体在汽车行业(挤出、吹塑、注塑)的应用:

1、挤出制品: 汽车玻璃导槽、内外水切条、防撞条、格栅密封条、门窗边条、三角窗密封条、无骨雨刷胶条、汽车高压阻尼点火线、摩托车点火线、汽车线束、胶管、软管;

2、注塑制品: 高压点火胶帽、汽车脚垫、安全气囊盖、喇叭盖、汽车灯具密封圈、汽车进气管、无骨雨刷护套、汽车三角窗、汽车灯具皮碗、卡线扣、汽车防尘罩、汽车手刹握把;

3、吹塑制品: 汽车防尘罩、转向护套、拉杆防尘护套、球笼防尘罩、汽车进气管、汽车减震防尘护套等;

热塑性弹性体TPEE(TPE、TPV/TPO/EPDM+PP)已经逐步成为现代汽车轻量化环保型要求的主要材料, 并在日系、德系、欧洲等低中车型上的内外饰件上被广泛使用。

美国杜邦PA66系列中国代理商/美国杜邦PA66系列中国经销商/杜邦PA66系列中国供应链服务商

美国杜邦PA66中国代理商Zytel系列PA66《渠道正规、货源稳定、牌号齐全、库存充足、量大价优、品质卓越、互惠共赢》欢迎咨询。

供应杜邦尼龙PA,增强, 纯树脂, 阻燃, 增韧, 耐低温, 耐磨, 耐热耐高温抗UV

PA66美国杜邦101F 101L 103HSL 408L ST801 FR15 FR50 8018HS FE5171 70G13L 70G33L 70G43L 70G50L

PA6美国杜邦 73G15L 73G20L 73G30L 73G45L 73G30HSL BK416 73G30HS1L

美国杜邦PA66塑胶原料的特性:

1、具有优良的耐磨性、自润滑性, 机械强度较高。但吸水性较大, 因而尺寸稳定性较差

2、PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66在成型后仍然具有吸湿性, 其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。

3、在产品的设计时, 一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性, 经常加入各种各样的

改性剂。玻璃就是常见的添加剂, 有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶, 如EPDM和SBR等。

PA66的粘性较低, 因此流动性很好(但不如PA6)。这个性质可以用来加工很薄的元件。

它的粘度对温度变化很敏感。

4、PA66的收缩率在1%~2%之间，加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%。

收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。PA66对许多溶剂具有抗溶性，但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。

PA6简介：

品名：聚酰胺6或尼龙6（PA6）

尼龙6（白色）：该材料具有优越的综合性能，包括机械强度、刚度、韧度、机械减震性和耐磨性。

这些特性，再加上良好的电绝缘能力和耐化学性，使尼龙6成为一种“通用级”材料，

用于机械结构零件和可维护零件的制造。

美国杜邦PA6分类供应：防静电PA、导电PA、加纤防火PA、防火PA、抗紫外线耐候PA、高温挤出级PA。

注：可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂证明，材质报告，UL黄卡、等待。

欢迎联系我们了解更多美国杜邦TPEE热塑弹性体塑胶原料