

湖南激光切割弯头 湖北峰佑 激光切割弯头设备

产品名称	湖南激光切割弯头 湖北峰佑 激光切割弯头设备
公司名称	湖北峰佑高端装备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳高新区大型科技园区襄阳科技城(高新区深圳工业园西经五路)
联系电话	18771559341 18771559341

产品详情

超声波发生器通电后，激光切割弯头价格，将50HZ的交流电转化为超声频的电振荡，换能器将超声频的电振荡转化为超声频的机械振动，由于该机械振动的振幅较小，仅有 $4\mu\text{m}$ 左右，湖南激光切割弯头，不能直接用于机械加工，而要通过变幅杆将该振幅放大，并将振动传给振动传递杆，并带动其上的超硬磨料产生纵向振动，实现了在超硬磨料上附加超声振动。熔渣形成是由于狭缝底部的平均切割温度低，而低温也是由于能量损失大。由于节点(理论上为一条圆周线)处振幅为零，通过节点可将整个振动系统固定在其外壳上。缺点是超声波去毛刺并不适合所有的类型，激光切割弯头设备，它对于肉眼观察不到的围观毛刺有很好的表现，但是对于肉眼可见的、粘结性强的毛刺来说这种方法是行不通的。

激光切割机的运用及功能已经很成熟，但这种激光切割机在切割时会有一定的困难。使用它时我们必须注意这一点。而焊枪摆动调节机构应具有焊枪相对焊缝左右摆动、左右端停留、上下左右姿态可控、焊枪角度可以调节的功能。随着电力光纤激光器生产技术的快速发展和数控加工技术水平的不断提高，近年来光纤激光加工设备在板材激光切割中的应用迅速发展。根据市场反馈信息和板材厚度，激光切割弯头批发，切割质量和切割设备的销售价格，钣金加工生产的市场应用群体细分，特别是切割板材的厚度范围。

基本参数

型号

FYGW-6500-A

输入电流

三相AC380V \pm 10%/50HZ

激光器功率

1kw

激光器类型

光纤

管长度

6500mm

切割厚度

0.3mm-6mm

适用管件尺寸

圆管方管20mm-150mm

适用弯头规格

50- 150

弯曲半径

1.0-1.2倍

切割速度

30mm-120mm/s(因材料厚度而定)

外形尺寸

8000mm*4000mm*3000mm

总质量

5T

装置时间

1分钟/根

先进卡盘装夹系统

卡盘自我调整中心，根据型材规格自动调整夹紧力大小，保证薄管装夹无损。

湖南激光切割弯头-湖北峰佑-激光切割弯头设备由湖北峰佑高端装备制造有限公司提供。金属激光切割机设备在发展的十几个年头中，对待市场的需求和应用，都在不断的完善和改变，更加完整的应用在薄板金属的切割中，成为机械板材的预运用之一。湖南激光切割弯头-湖北峰佑-激光切割弯头设备是湖北

峰佑高端装备制造有限公司 (www.hbfyzb.com/) 今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 赵继安。