

# 宜春涂塑复合钢管 山东沃达涂塑钢管现货

产品名称	宜春涂塑复合钢管 山东沃达涂塑钢管现货
公司名称	山东沃达金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城经济开发区汇通国际金属物流园
联系电话	13562047678

## 产品详情

涂塑复合钢管缺点是价格高，易腐蚀，因而使用寿命短。而且涂塑钢管在目前中国仍然高度分散，经营主体多、小、散、弱，经过这些年各大企业的努力经营和市场主体的自主调整和不断完善，现在涂塑钢管市场已经越来越鲜明，相对的市场需求也是急剧增多热浸塑钢管优越的机械性能。根据需要可涂敷钢管的内外表面或仅涂敷外表面。

公司秉承“创造贡献”的经营宗旨，大力弘扬“客户至上”的服务理念，坚持“守正创新、求真务实、以人为本、共同发展”的核心价值观。

涂塑复合钢管采用六角打捆包装，打捆前管子两端应戴上塑料帽。公称外径不小于300mm涂层复合管不进行打捆，对外塑料涂层包装上保护层，焊有法兰的涂层复合管两端戴上保护套。也可根据供需双方商定的方式进行包装。每个包装件上有产品合格证，合格证上应有以下内容：

- (1) 产品名称、规格型号、数量、标准编号；
- (2) 生产日期、批号；
- (3) 矿用产品安全标志标识及证书编号；
- (4) 检验标记；
- (5) 生产厂名称、地址、电话、邮编。

## 2、运输

包装后的涂层复合管在运输过程中，应避免剧烈撞击、抛摔、日晒，严禁拖擦及用尖锐硬物刻划。装卸时应使用尼龙带吊装。

### 3、贮存

涂层复合管应平直存放于室内，距离热源不应小于1m。露天存放时必须用遮雨篷遮盖，不应长期存放在室外阳光直射和严寒的场所。涂层复合管储存过程中的环境温度为-30 ~ 45 。涂层复合管堆放时，底部应采用两道支垫垫起，支垫宽度为100mm。涂层复合管离地面不应少于100mm。

#### 环氧树脂涂塑钢管产品特性

- 1.力学性能高。具有和钢铁等同的强度，并且表面具有很强的内聚力，分子结构致密，所以它的力学性能高于酚醛树脂和不饱和聚酯等通用型热固性树脂。
- 2.耐热性能好，耐热性一般为80 ~ 100 。环氧树脂的耐热品种可达200 或更高。
- 3.优良的电绝缘性。喷淋管的涂层采用环氧树脂属于热固性树脂，具有良好的抗静电性能。
- 4.稳定性好，不和大多数物质发生化学反应，防腐性能好。
- 5.管面涂层附着力强，它对金属、陶瓷、玻璃、混凝土、木材等极性基材以优良的附着力。
- 6.固化收缩率小，涂塑复合钢管，一般为1% ~ 2%。是热固性树脂中固化收缩率较小的品种之一，其线胀系数也很小，一般为 $6 \times 10^{-5}/$  。所以固化后体积变化不大。

宜春涂塑复合钢管-山东沃达涂塑钢管现货(图)由山东沃达金属材料有限公司提供。山东沃达金属材料有限公司(www.sdwdjs.com)是一家从事“钢管,锅炉配件”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“沃达”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使山东沃达在钢管中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!同时本公司(www.wodazz.com)还是从事山东锅炉配件,山东炉排,山东三爪炉排的厂家,欢迎来电咨询。