

车库滤水板厂家 东诺工程材料 车库滤水板

产品名称	车库滤水板厂家 东诺工程材料 车库滤水板
公司名称	泰安东诺工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区徐家楼街道办事处宅子村
联系电话	13375386222

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安东诺工程材料有限公司

车库滤水板

本工程排水板施工有其特殊性：

1、要是排水板施工区域为潮汐带，这就要求施工机具必须适应涨潮和退潮时的不同状态的施工。且大潮位时设备有时将无法施工，所以施工现场必须准确安排好施工顺序，调整好机械设备，车库滤水板，组织好施工人员，以确保工期的按时完成。

2、主要是因为上部回填碎石，当局部振动插板困难时，可适当调整插板位置，如仍难以施打，则再反方向选取一位置，确保排水板顺利打入。

车库滤水板

防水排水板一般来说是搭配土工布使用，排水板因为凹凸式中空结构，可以快速有效导出流体，车库滤水板厂家，通过这种主动导水原理同样可以达到主动防水的效果。

防水排水板规格要求：

- 1、一般排水板长宽为500mm × 500mm，厚度分为20mm、25mm、30mm。
- 2、立体蓄排水板的长宽一般为2000mm × 15000mm(2m × 15m)，其板材厚度一般为0.8mm、1.0mm、1.5mm，鼓泡高度分10mm、20mm。
- 3、土工布长宽为6000mm × 50000mm、2000mm × 50000mm，土工布规格为150g/m²和200g/m²。

地下车库排水板施工流程：

1. 底板清理

在施工前应将车库底板清扫完毕，施工基面要平整、坚实，车库滤水板厂家直销，不能有起砂、尖凸、空鼓、坑洼等现象。

2. 卷材铺设

- 1、将卷材在结构底板上按一定前后左右顺序铺设搭接，
- 2、在卷材前后及左右当中设有大小搭接柱，应将小搭接柱套入大搭接柱。
- 3、为防止施工中漏水或卷材滑动可在搭接边上涂上胶水或一定距离用水泥浇注水泥点固定。

3. 浇注

- 1、用C20细石混凝土浇注在卷材上，用直杆抹平，高出1-2cm待硬化方能进行后续施工。
- 2、在混凝土凝固后扎钢筋，浇筑混凝土面层，在底板中设置排水沟、集水井。

车库滤水板厂家-东诺工程材料(在线咨询)-车库滤水板由泰安东诺工程材料有限公司提供。泰安东诺工程材料有限公司(www.dngccl.com)在工地施工材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，东诺工程材料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：牛经理。