

汕尾圆形喷淋塔 圆形喷淋塔食品厂 金好旺

产品名称	汕尾圆形喷淋塔 圆形喷淋塔食品厂 金好旺
公司名称	佛山市金好旺环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区陈村镇绀村工业区大道5号之二
联系电话	18924898542

产品详情

佛山市金好旺环保设备有限公司位于经济繁荣的珠江三角洲，广东省佛山市。公司专注于废气处理、污水处理设备的研发和生产。是一家集设计，生产，销售，圆形喷淋塔食品厂，服务于一体的综合服务环保企业。

公司主要生产销售VOC废气处理设备、除尘器、污水处理设备。产品有：低温等离子除臭设备、UV光解废气净化器、高压静电除尘、气动混旋、油烟分离器、低温等离子+UV光解复合体设备、活性炭吸附箱、喷淋塔、高效旋流塔、高效生物净化器、低温催化燃烧活性炭再生设备、等各类有机废气处理设备。

设备广泛应用于化工业、电子业、橡塑业、汽车业、水泥业、陶瓷业、五金业、木业、家具制造等行业废气，臭气的处理。

UV光解油烟净化器，是利用高能紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。UV+O₂ → O⁻+O⁺(活性氧)O+O₂ → O₃(臭氧)，众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用，与恶臭气体及其它刺激性异味的分子进行化学反应，达到去除异味的效果。

另一方面高能紫外线将恶臭气体的化学键断裂，使之构成游离态的原子或基团；同时产生的臭氧参与到反应过程中，使恶臭气体最终被裂解、氧化生成简单的稳定的化合物，如CO₂、H₂O、SO₂、N₂等，达到净化异味的效果。

为了更好的对有机废气进行处理，对于UV光解净化器的设计应该提出一些要求。

- 1、有机废气大多数是会燃会爆、有毒气体，在设计中，安全为一原则。所以挥发性有机物的大浓度指标必须爆发下限1/4值以下运行。
- 2、有机废气净化装置选型必须优化和可靠，这为达标排放奠定了基础。因为有机废气的成份繁多，净化

装置的品质会影响净化效果。所以，环保达标排放是第二原则。

3、所有有机废气净化装置功能不是精准的，净化对象的针对性强。因此，有机废气中含有颗粒物、重金属等化合物，对有机废气净化装置均有干扰，圆形喷淋塔塑胶厂，甚至破坏净化效果。

万川环保UV光解除臭设备的原理：

- 1.特定的波段（253.7纳米）的紫外线对恶臭气体的分子链进行分解，将其大分子结构打破变成小分子结构。
- 2.特定的波段（185纳米）波段的紫外线使空气中的氧分子产生活性氧，即游离态的氧。因为游离氧所携带正负电子不平衡，所以与空气中的氧分子结合，进而生成臭氧。
- 3.受催化剂二氧化钛（ TiO_2 ）的影响下，臭氧将打碎的恶臭气体分子氧化成二氧化碳（ CO_2 ）和水（ H_2O ）等无机物。

佛山市金好旺环保设备有限公司位于经济繁荣的珠江三角洲，广东省佛山市。公司专注于废气处理、污水处理设备的研发和生产。是一家集设计，生产，销售，服务于一体的综合服务环保企业。

公司主要生产销售VOC废气处理设备、除尘器、污水处理设备。产品有：低温等离子除臭设备、UV光解废气净化器、高压静电除尘、气动混旋、油烟分离器、低温等离子+UV光解复合体设备、活性炭吸附箱、喷淋塔、高效旋流塔、高效生物净化器、低温催化燃烧活性炭再生设备、等各类有机废气处理设备。

设备广泛应用于化工业、电子业、橡塑业、汽车业、水泥业、陶瓷业、五金业、木业、家具制造等行业废气，臭气的处理。

静电除尘器的电晕电流所受的影响主要来自于自由电子和负离子的运动，因此不同的放电程度影响着粉尘的运动力和载荷，电场内放电强度由弱到强依次分为电晕放电、火花放电、闪络放电和电弧放电4个阶段。在检测到闪络发生后，系统将扫描二次电压的恢复情况。

如果在当前的半波周期内二次电压恢复到一个高值，就判定为火花。下一个半波周期将会进入自动恢复过程但输出电压会下降。如果当前的半波周期内二次电压还保持在一个较低的值，闪络控制就开始，即首先进入一个消电离过程（消电离时间）。半波持续时间将由闪络消电离参数由模糊控制器优化决定。

佛山市金好旺环保设备有限公司位于经济繁荣的珠江三角洲，广东省佛山市。公司专注于废气处理、污水处理设备的研发和生产。是一家集设计，生产，销售，服务于一体的综合服务环保企业。

公司主要生产销售VOC废气处理设备、除尘器、污水处理设备。产品有：低温等离子除臭设备、UV光解废气净化器、高压静电除尘、气动混旋、油烟分离器、低温等离子+UV光解复合体设备、活性炭吸附箱、喷淋塔、高效旋流塔、高效生物净化器、低温催化燃烧活性炭再生设备、等各类有机废气处理设备。

设备广泛应用于化工业、电子业、橡塑业、汽车业、水泥业、陶瓷业、五金业、木业、家具制造等行业废气，臭气的处理。

活性炭是一种多孔径的炭化物，有极丰富的孔隙构造，具有良好的吸附特性，它的吸附作用藉物理及化学的吸附力而成的，圆形喷淋塔纺织厂，其外观色泽呈黑色.其成份除了主要的炭以外，还包含了少量的氢、氮、氧，其结构则外形似以一个六边形，汕尾圆形喷淋塔，由于不规则的六边形结构，确定了其多也体积及高表面积的特点，每克的活性炭所具有的比表面相当于1000个平方米之多.根据活性炭的吸附特点，活性炭主要用于除去水中的污染物、脱色、过滤净化液体、气体，还用于对空气的净化处理、废气回收、贵金属的回收及提炼.随着科学的发展，活性炭的用途也越来越广泛，随着国家对生态环境的重视，活性炭也了挥着越来越大的作用.活性炭具有一种强烈的“物理吸附”和“化学吸附”的作用，可将某些有机化合物吸附而达到去除效果，利用这个原理，我们就能很快而有效地去除水族箱水质中的有害物质、臭味以及色素等等，使水质获得直接而迅速的改善.

活性炭可以反复使用，就是很麻烦，活性炭吸附到一定程度就会饱和，不会再吸收了，需要拿回原厂进行才可以继续使用，有的人会觉得很麻烦就用篮来代替，他们的性质都是一样的，具有小孔吸附作用，可以清除甲醛和一些有害物质.

汕尾圆形喷淋塔-圆形喷淋塔食品厂-金好旺(优质商家)由佛山市金好旺环保设备有限公司提供。佛山市金好旺环保设备有限公司(www.fsjhwhfcl.com)实力雄厚，信誉可靠，在广东佛山的废气处理设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领金好旺和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司(www.fsjhwhb.cn)还是从事油烟净化器厂家，uv光解油烟净化器，uv光解废气处理装置的厂家，欢迎来电咨询。