

卧式HW型混流泵规格 HW型混流泵规格 双能泵业

产品名称	卧式HW型混流泵规格 HW型混流泵规格 双能泵业
公司名称	河北双能泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北安国市水泵工业区
联系电话	18333288866

产品详情

HW型混流泵规格原理和结构特点：从工作原理而言，当原动机推动离心叶轮转动后，对液体的功效具有凝聚力又有径向推力，是离心泵和轴流泵的综合性。因此这是接近离心泵和轴流泵中间的一种泵。HW型混流泵规格的比转速比高过离心泵，小于轴流泵，某些在300-500中间。它的水泵扬程比轴流泵高，但比离心泵低总流量比轴流泵小，比离心泵大。该设别适用于农牧业提灌，此外还用以城市排水系统，可做为热电站循环泵的用处。双能水泵厂是河北省专业生产制造HW型混流泵规格的整体实力生产厂家，型号规格齐备，质量承诺，若有必须，热烈欢迎新老顾客拨打电话浏览购买！！

HW型混流泵规格从结构形式可分成蜗壳式和导叶式二种。蜗壳式的泵有卧式和立柱式二种，现阶段生产制造和应用较为普遍的是卧式，立柱式多用以大中型泵。蜗壳式泵的结构与单极单吸离心水泵类似。导叶式HW型混流泵规格的外观设计和结构与轴流泵相仿，分卧式和立柱式二种。从外观设计、结构上该机器设备接近离心水泵和轴流泵中间。HW型混流泵规格内液体流动性时斜向排出叶轮，即液体的流动性方位相对性叶轮具有径向速度，也是径向速率。

注意事项：(1)用皮带传动时，水泵和动力机的皮带轮应对正。皮带轮和皮带外要设安全罩。(2)泵盖一般不宜直接连弯管，应先接直管后再接弯管，以保证进口处流速分布均匀。(3)管路各连接法兰间，应加橡胶垫或石棉线，以防漏气、漏水。(4)进水管伸入进水池的位置应合适，进水管口距河底一般为1D-3D，进水管口距枯水面一般为1D-3D，进水管距进水池壁一般为(1-1.5)D，小泵取大值，大泵取小值。