

中山市沙特进口透明PC耐力板1-15厘厂家直销

产品名称	中山市沙特进口透明PC耐力板1-15厘厂家直销
公司名称	深圳市大唐新材料有限公司
价格	20.00/KG
规格参数	厚度:1-15MM 宽度:1220MM 长度:2440MM
公司地址	深圳市龙岗区横岗街道四联社区
联系电话	0136-70072921 13670072921

产品详情

中山PC板，质量省心，价格省钱，塑料建材品牌合作供应商。大唐新型PC阳光板耐力板，抗震防风，选择规格多，服务更贴心，寿命10年以上。大唐PC板，至今台风零损伤！

PC板（平板片材）：（1-15MM）*1220*2440

耐力板（实心卷材）：

厚度：1-5MM

宽度：1.22M，1.56M，1.82M，2.1M（宽度可订做）

长度：30M（长度可任意裁切）

中山市沙特进口透明PC耐力板1-15厘厂家直销

Polycarbonate聚碳酸酯，分为PC耐力板、PC磨砂板、PC颗粒板、PC片材，PC阳光板等。

1、物化性能：纯PC树脂是一种无定形，无味，无臭，无毒，透明的热塑性聚合物，分子量一般的20000~70000范围内，相对密度1.18~1.2，玻璃化温度140~150℃，熔程220~230℃。聚碳酸酯具有一定的耐化学腐蚀性，耐油性优良。

2、机械性能：聚碳酸酯的机械性能优良，尤为突出的是它的冲击强度和尺寸稳定性，在广阔的温度范围内仍能保持较高的机械强度，其缺点是耐疲劳强度和耐磨性较差，较易产生应力开裂现象。

3、热性能长在通用的工程塑料中，聚碳酸酯的耐热性还算是较好的，其分解温度在300℃以上，长期工作温度可高达120℃；同时它具有良好的耐寒性，脆化温度低至-100℃；其长期使用温度范围是-60~120℃。

4、电性能：聚碳酸酯的分子极性小，玻璃化转变温度高，吸水性低，因此具有优良的电绝缘性能，接近或相当于向来被认为电绝缘性能优良的PET。聚碳酸酯的电绝缘性与温度，湿度，电场频率和制品厚度密切相关。

PC耐力板透光率 Light Transmission of solid sheet :

板厚(mm) 2.0 3.0 6.0 8.0 10.0

透明板(%) 99 92 90 88 85