

# 玻璃钢圆管 防腐耐酸碱绝缘玻璃钢型材 聚氨酯圆管 厂家供应

产品名称	玻璃钢圆管 防腐耐酸碱绝缘玻璃钢型材 聚氨酯圆管 厂家供应
公司名称	河北广拓玻璃钢有限公司
价格	18.00/米
规格参数	品牌:河北广拓 型号:型号齐全 产地:河北枣强
公司地址	河北省衡水市枣强县富强北路广拓玻璃钢有限公司
联系电话	13166576543 18031814024

## 产品详情

玻璃钢拉挤圆管的特性：

- 1、强度高：拉挤型材的拉伸强度为150-130Mpa，弯曲强度达200-300Mpa，经1000H人工加速老化的的弯曲强度保留率可达78%。
- 2、变形率低：玻璃钢拉挤型材经1000H人工加速老化后长度变化为+0.03%,宽度变化率为-0.07%.因此用该拉挤型材做制品的几何形状及尺寸可保持长期稳定。
- 3、热变形温度高：拉挤型材的热变形温度为186，高温下不软化，-60 不变脆，保证了各种环境温度下的正常使用。
- 4、吸水率低：普通玻璃钢制品的吸水率小于0.5%，而拉挤型材的吸水率仅为0.257%，适合潮湿环境下使用。
- 5、保温隔热系数低：拉挤型材的传热系数与硬质PVC接近，用其制成的单框双玻保温窗的保温隔热系数仅为2.69W/（m<sup>2</sup>k）；而用钢、铝材制做的同型窗的保温隔热系数高达4.0W/(m<sup>2</sup>k)，表明玻璃钢门窗的节能性是很明显的。
- 6、耐腐蚀性强：拉挤型材经3%HCl水溶液浸泡24H，其硬度保留率为95%；经3%NaCl水溶液浸泡24H，其硬度保留率为89%。因此用玻璃钢拉挤型材制做的门窗不仅适用于一般民宅而且更适用于沿海地区和腐蚀作业环境的工业厂房使用。

7160玻璃钢槽钢常用于做玻璃钢平台的主框架，或是罐顶平台的框架，壁厚结实耐用，是人们认何它的一方面，较主要的是耐腐蚀，使用寿命长。