

# 桥梁隔震橡胶支座GJZ型

产品名称	桥梁隔震橡胶支座GJZ型
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	30.00/块
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡 赵辛庄
联系电话	15030826464

## 产品详情

### 桥梁隔震橡胶支座GJZ型

GJZ板式橡胶支座是由多层橡胶与薄钢板镶嵌、粘压、硫化而成。它有足够的竖向刚度承受垂直荷载，能将上部构造的压力可靠地传递给墩台，GJZ板式橡胶支座具有良好的弹性适应梁端的转动、通过较大的剪切变形来满足桥跨由温差引起的伸缩变形。

GJZ板式橡胶支座的适用范围:

(1)普通GJZ板式橡胶支座适用于跨度小于30m，位移量较小的桥梁，正交桥梁用矩形支座，曲线桥、斜交桥及圆柱墩桥用圆形支座。

(2)桥梁GJZ板式橡胶支座是桥梁结构的重要组成部分，直接影响桥梁的使用和结构安全。在我国橡胶支座技术相当成熟，其性能可靠、结构简单、安装和使用方便、造价较低，目前大部分桥梁使用橡胶支座。

橡胶支座规格型号：300\*300\*85 300\*350\*52 300\*350\*63 300\*350\*74 300\*350\*85 300\*400\*52 300\*400\*63 300\*400\*74 300\*400\*85 300\*450\*63 300\*450\*74 300\*450\*85 300\*500\*54 300\*500\*69 300\*500\*84 300\*550\*54 300\*550\*69 300\*550\*84 300\*600\*54 300\*600\*69 300\*600\*84 350\*350\*63 350\*350\*74 350\*350\*85 350\*350\*99 350\*400\*54 350\*400\*69 350\*400\*84 350\*400\*99 350\*450\*54 350\*450\*69 350\*450\*84 350\*450\*99 350\*500\*54 350\*500\*69 350\*500\*84 350\*500\*99 350\*550\*54 350\*550\*69 350\*550\*84 350\*550\*99 350\*600\*54 350\*600\*69 350\*600\*84 350\*600\*99 400\*400\*54 400\*400\*69 400\*400\*84 400\*400\*99 400\*450\*69 400\*450\*84 400\*450\*99 400\*450\*114 400\*500\*69 400\*500\*84 400\*500\*99 400\*500\*114 400\*550\*69 400\*550\*84

单组份聚氨酯密封胶选用优质原料制作而成，成品膏体细腻、乌黑发亮，粘接力强、止水性能好，执行TJ/GW119-2013标准，单组份聚氨酯密封胶主要是应用在土木工程、交通运输行业，包括飞机跑道、地铁防水都有用到，而且聚氨酯胶可以做成黑、白、灰三种颜色，白色的聚氨酯胶在家庭防水也应用十分广泛。单组份聚氨酯密封胶是一种湿气固化型密封胶，制作工艺中所使用的原材料决定着它性能的差异，一般是聚酯型低聚物多元醇和聚醚型低聚物多元醇两种。聚酯型低聚物多元醇密封胶的黏性很强，

力学性能良好，但是不耐水，遇水或者空气潮湿情况下容易水解。聚醚型低聚物多元醇密封胶粘度稍微要低一些，但是工艺性能良好，结构稳定，耐水性良好，而且具有耐低温性能。

聚氨酯建筑密封胶是一种新型湿气固化的单组份建筑密封胶这种密封胶除了具有聚氨酯密封胶的各种优异性能外,还因引入硅烷偶联剂提高了对各种基材的粘结强度,单组份聚氨酯密封胶是一种无溶剂单组分室温固化密封胶。该密封胶呈膏状，可挤出或涂抹施工。有抗下垂性，嵌填垂直接缝和顶缝不流淌。单组份聚氨酯密封胶是一种建筑防水工程常用的密封材料，一般是以铝箔纸单支包装，然后装箱，一支胶的重量大约是750g，约600ML，每箱装20支。单组份聚氨酯密封胶形态呈膏状，施工时用专用胶枪挤出即可，聚氨酯胶有较好的凝固性，打完胶后不易下垂，能够保持住原有形态。