

广州惠州泥浆处理清水排放处理器简介

产品名称	广州惠州泥浆处理清水排放处理器简介
公司名称	山西愚公斧开山机械设备有限公司
价格	88800.00/台
规格参数	型号:WFL-100 功率:20kw 分离颗粒:d50=0.060mm
公司地址	山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号东楼（注册地址）
联系电话	13994249454

产品详情

现在河道清淤的方法有很多，普遍使用得多的就是旋挖船挖走河道内的淤泥然后找地点堆放，而这个方法有个问题就是处理上来的你淤泥容易四处流动，没固化也不安全。还有一种方法就是使用围堰式处理河道中的淤泥，而这几几种方法处理出来的淤泥都有一个通用的毛病就是无法使泥浆固化，泥浆没法产生效益，而且需要堆放的场地巨大，还不安全。广州惠州泥浆处理清水排放处理器简介

所以我们厂专业研制了一台这样的设备让让河道淤泥能够快速的固化再次产生效益，我们的河道清淤固化压榨设备可以把淤泥通过压榨压成一块块的干泥饼，可满足装车运走不会滴水的效果。它可以有效的控制施工用泥浆的浆水质量，对泥浆中的固相颗粒进行固液分离，可实现泥浆废渣的环保运输与浆水排放，，可有效解决建筑工程施工中的废浆处理、泥浆回收及循环利用等问题，满足环保施工的现场要求。

结构及处理流程：

外置泵（液压螺杆泵）将现场废浆池中的泥浆抽至振动筛粗筛层，通过振动筛粗筛层3筛分过后，大于2mm以上的颗粒物将会排出，小于2mm的颗粒物会进入蓄浆池2内。

此时主机渣浆泵8将蓄浆池2中的泥浆泵送至旋流器6中，经过旋流分离以后，绝大部分净化分离后的达标浆液，将从旋流器6的溢口流出并进入中储箱7中。

旋流器6所分离出的废渣则通过其底流口排出，

进入振动筛细筛层4上，通过其筛振实现对废渣的脱水并排除。广州惠州泥浆处理清水排放处理器简介

反冲控制阀9通过一个三通与主机渣浆泵相连，三通通过管道连接，分别连接旋流器6和主机渣浆泵8以及蓄浆池2，可利用主泵的富余流量，通过反冲控制阀9实现对蓄浆池2中泥浆的搅拌，防止泥浆在设备内沉淀。

经过处理从而将污浆内的砂土分离出来，过滤后的泥水再次进过砂泵进入除砂旋流二次筛分过滤，废渣继续，过滤后的水将会被利用。

1.本设备采用液压压紧，电动控制，自动化程序高，操作简单，成熟，一般工人皆能操作使用，故障率低，后期维护

方便。

2.本设备点击功率较低，一般就2-7个千瓦，能耗低，用户后期使用成本低。

3.使用本设备处理污泥，加药或少量加药，可大大节省后期的使用成本。（场地大可多建沉淀池充分沉淀）

4.使用本设备处理污泥，污泥回收率达98，环保达标，处理后较一般脱水设备含水率更低10-20，节省后续的装运费用。可直接装车外运。

5.处理量大，单台设备每次成品可达2-8m³或更高，处理泥浆量可达100方/时（依浓度定）或更高。

6.处理效率高，泥浆浓度越高，单机出泥时间越短，快15-30分钟即可（指单台设备进泥浆到下泥巴一个完整流程的

我们厂是做打桩泥浆处理设备的厂家在打桩泥浆处理方面已经有十几个年头的了，有专业的打桩泥浆处理方法机制工艺，多种选型方案可根据客户现场量身定制方案，在不懈努力后，我们厂对机器做了大改进，使打桩泥浆处理成本降低至5元/方还大大的减少了辅助设备的数量，机器加上辅助设备的整体占地不超过50平方，设备也做成了一体机，移动方便，工地移动时只需要一台吊车就可运至下一个工地现场继续使用，安装调试方便，打桩泥浆固化设备凭借使用成本低，设备投入少一度成为了打桩泥浆处理行业市场占有率较多的设备。广州惠州泥浆处理清水排放处理器简介