

滤油机PFC8314U-100PFC高效滤油机

产品名称	滤油机PFC8314U-100PFC高效滤油机
公司名称	新乡市国海滤器有限公司
价格	16000.00/台
规格参数	品牌:国海 型号:PFC8314U-100 产地:新乡
公司地址	河南新乡市牧野区北环过滤工业园
联系电话	0373-3312066 18749175665

产品详情

国海滤器研制的颇尔pall滤油机PFC高效滤油机PFC8314U-100液压油滤油车，是专门为当今液压系统性能参数日趋于超高压，大流量和高精度，为确保液压系统的性能和可靠性，对油液要求越来越高的情况而设计的，不仅能作为液压系统注入新油过滤的专用设备，而且还可以作为定期过滤系统介质中污染物的专用设备，它可以帮助你较好地处理液压系统的污染，延长液压元件的使用寿命，保证系统正常工作。滤油机特殊规格以及其他要求客来电咨询，0373-3312066

性能特点：

- 1.锁定压差报警器，防止冷启动时误报警
- 2.缺相错相保护，可防止电机反转或缺相运行以保护油泵和滤芯
- 3.过滤器带有旁通阀，避免系统断流
- 4.电机却向错相保护
- 5.声光压差报警器提示滤芯堵塞更换
- 6.吸液口粗滤器保护油泵并延长过滤元件使用寿命。
- 7.出液口扩散器控制回液方向和流速，防止旋流使空气混入油箱
- 8.万向轮使移动更加灵活，方便。
- 9.增加集油盘和油管固定装置，减少环境污染
- 10.油泵带有溢流阀。

颇尔pall滤油机PFC高效滤油机PFC8314U-100使用与保养维护：

- 1.滤油车在启动时，应注意不能使油泵反转，以免引起油泵轴封吹出导致吸入空气。

2.滤油车在使用过程中，油泵可能吸入空气，为了达到滤油车的额定流量以及保证精细滤芯的正常工作，应及时打开排气阀。

3.滤油车使用一段时间之后，如因污染物堵塞粗过滤滤芯表面而引起吸油不畅，引起油泵噪声过大，应停机取出滤芯清洗。

4.精细滤芯在使用一段时间后，易被污染物逐渐堵塞，引起滤筒压力升高，当压力达到0.4Mpa时，需及时更换精细滤芯。

5.使用的吸油，出油软管应随时保持清洁。

型号:PFC8314U-100电机功率：3kw

生产厂家：新乡市国海滤器有限公司电源：AC380V 50HZ额定压力：1.0Mpa

过滤精度：根据客户的现场要求选用不同的精度额定流量：100L/min工作温度：0-80 介质粘度：100cSt

包装：木箱包装

滤芯型号：HC8314KKP16H

发票：16%增值税专用发票

发票制度：1.需方需提供开票资料、收件地址、收件人联系方式2.发票邮寄所产生的费用由我公司国海滤器一力承担3.发票为16%增值税专用发票，文件形式邮寄发货：木箱包装，说明书、合格证、发货清单。

退换货说明：1.因需方原因造成的产品问题，如能修改，可以退货，运费由需方承担。2.因国海滤器造成的产品问题，国海滤器承担所有费用3.运费：发票、产品所发生的物流费用、出入库费用，由国海滤器

承担付款方式：款到生产发货，公对公账户

颇尔pall滤油机PFC高效滤油机PFC8314U-100服务承诺：新乡市国海滤器有限公司郑重承诺，所供产品符合国家标准和质量认证体系，并提供产品技术资料，产品质保期1年，滤芯消耗件根据现场工况环境而定，产品交货期，尽量按用户要求，若有特殊要求，可协商根据客户提供图纸定制，力争满足用户需求。保修承诺：有效期内所提供的所有产品，提供正常工作日全天候服务，24小时到达客户现场，终身技术服务支持。