

保温防火板设备厂家及保温防火板设备厂家联系方式

产品名称	保温防火板设备厂家及保温防火板设备厂家联系方式
公司名称	宁津县帅博机械有限公司
价格	178666.00/t套
规格参数	品牌:嘉禾 型号:嘉禾-1313 产地:山东省德州市宁津县时集
公司地址	山东省德州市宁津县时集镇工业园内北首
联系电话	13853474939

产品详情

保温防火板设备厂家及保温防火板设备厂家联系方式

保温防火板设备厂家德州嘉禾主要生产保温防火板设备，吊顶防火板设备和隔断防火板设备和内墙防火板设备等各种建材防火板设备。在建材市场上防火板设备生产的各种防火板供不应求，值得购买防火板设备生产防火板。下面详细介绍保温防火板设备生产工艺流程和优势

保温防火板设备工艺流程

- 1、保温防火板一般规格为300*600mm，厚度为30-150mm可根据用户需求订做加工。
- 2、采用plc可编程自动控制系统，全部程序一键式操作，极大的提高了工作效率。
- 3、保温防火板设备采用一键式操作，简单快捷，极大地降低了劳动强度，通过密闭式送料系统，降低了环境污染，使工作环境得到改善。
4. 液压机采用单套液压系统，配套双模具的方法，设备从上料、给料、进版、模压、脱模、出版，全部实现自动化，一次成型保温板2到3块。

保温防火板设备技术先进,做工精细，自动化程度高，劳动强度低；产品一次成型、光滑平整、厚薄均匀，有大、中、小等型号。售出产品得到广大客户的好评。

保温防火板设备优势

- 1、保温防火板设备独立调节，满足生产线安装处于水平位置，高强度，高精度，传输稳定，为连续大规模生产提供保证。

2、自动上料、挂浆、铺布、复压、切割，集连续生产多功能于一体，节省人工成本。

3、防火板机械输送台面利用滚动轴承，输送平稳，传动摩擦小，量身定制的输送平板带，输送平稳，不打滑、不跑偏，经久耐用。

4、高分子处理辊筒成形面，光滑，耐磨，抗生锈。对辊上下任意调节，可生各种厚度的板材，厚度5~100mm，宽度1200mm，长度3000mm以内均可生产，满足不同的市场需求。

5、保温防火板设备无级变频调速电机，采用先进的程序控制，快慢可调，操作简单，维修方便，生产量高达13M/min。

保温防火板具有隔热、隔声、无公害、环保健康等优良特点；是建筑装饰装修协会重点推荐的绿色环保建材，符合我国绿色健康发展的理念。

嘉禾保温防火板设备由电表箱自动控制，多次计量能保证产品的精度，尺寸、产品的方正度及各种产品的精度。设备尾部自动断块系统的应用，让客户至少节省2人，使生产更高效，设备末端采用自动打趺下模，至少又节省4人工，直接打趺养护架上；不占用生产线，节省时间。