

小型嬉雪乐园儿童戏雪设备 可移动的大型造雪机厂家

产品名称	小型嬉雪乐园儿童戏雪设备 可移动的大型造雪机厂家
公司名称	山东松川工程机械有限公司
价格	66666.00/1
规格参数	品牌:山东金耀 出雪量:90m 覆盖面积:8000m ²
公司地址	任城区李营街道办事处史行村
联系电话	15550718766

产品详情

小型嬉雪乐园儿童戏雪设备 可移动的大型造雪机厂家

造雪机原理，基本是模仿天然雪的形成过程，首先由压缩机产生高压空气送到核子发生器的喷嘴处，然后风扇负责把雾化的水雾吹到空气中抛散，核子器在空气和水形成一定的比例以后生成雪核，雪核在中遇冷形成雪花。核子器是造雪机的核心技术。现代新型的小型造雪机已经可以造出接近于天然雪的小颗粒状雪花。

高温造雪机在零度以下，湿度80%以下出雪，每小时的造雪量为30-90立方米，理想状态下1立方水可以造2.5立方雪。

造雪机设备造雪时应注意的事项及造雪机的使用：

造雪机造雪的环境条件对造雪作业影响非常大，只要环境的温度、湿度达到造雪条件，造雪机就可以开始造雪作业。造雪量越大，雪层深度越厚，气温回暖时滑雪场的雪量就越有保障。

为了让造雪机造出的雪喷射的更远，覆盖面积更大，尽量和风向保持一致。注意一定不能逆风造雪。这样可能会导致造雪机的防护罩，风叶被冰雪堵塞。

造雪作业时，工作人员必须穿好防护工作服。

当造雪机发生严重结冰情况时，应及时停止作业，排除结冰体。

造雪机的喷射角度、摆动角度，决定雪喷射的距离，覆盖面积的大小。

滑雪场内滑行频率较高的地域需先造一层湿雪打底，然后，再在其表面覆盖一层干雪。

外形尺寸 2000*1980*2600mm

重量 820kg

额定电压 380v

主风机15kw（主风机电机二次起动）

压缩机 7.5kw

加热 6kw

核子器 20

水喷嘴 360（自动摆头35°~45°）

旋转范围 360度

喷桶倾角 45度

水接口 2"寸

工作水压 8-45bar

出水量 12-46立方米

射程 120米

PS：产品所有价格均为网上报价，请以实物为准，

具体价格请来电详询！！！！