

玻璃钢锅炉脱硫塔

产品名称	玻璃钢锅炉脱硫塔
公司名称	河北晟达环保设备有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	
公司地址	河北省衡水市枣强县枣强镇东外环东（注册地址）
联系电话	18803388009

产品详情

玻璃钢锅炉脱硫塔主要特点：

1、玻璃钢锅炉脱硫塔是一种新型化纤复合材料，由于合成树脂和玻璃纤维采用缠绕工艺制作而成。由于玻璃钢耐化学腐蚀，而且造价比镍合金低，所以我在许多湿法脱硫系统装置中应用玻璃钢已取得了很好的效果，从烟气入口至烟气排放整个工艺过程均采用FRP材料制作获得成功应用。

2、玻璃钢（FRP）硫塔及塔内构件具有优良的物理力学性能，密度在 $1.8 \sim 2.1 \text{g/cm}^3$ ，抗拉强度在160-320Mpa,轴向弯曲度140 Mpa，层向剪切强度50 Mpa，抗拉模量25Gpa,剪切模量7 Gpa,弯曲模量9.3 Gpa,巴士硬度40，泊松比0.3，断裂延伸率0.8-1.2%膨胀系数 $11.2 \times 10^{-6}/$ ，内表面粗糙度0.0084。

3、吸收塔内部喷浆系统的FRP管道和配件至少有2.5mm厚的耐磨衬垫。标准玻璃管道采用富含树脂内衬时，可承受固体粒 $150 \mu\text{m}$ 以下，流速低于2m/s的浆液的磨损。FRP的耐磨性能可通过添加耐磨填料（如 SiO_2 、 SiC 陶瓷粉末）来提高。FRP的拐弯半径至少应大于3倍直径或内表面至少应有25mm的弯曲半径。

4、FRP脱硫塔具有耐化学腐蚀、干湿交替等物理性能，因此使用寿命可达20年。

砖厂脱硫塔、砖厂烟气脱硫塔、砖厂烟气脱硫除尘器、烘二烧隧道砖窑烟气脱硫塔、隧道砖窑脱硫除尘

器、防腐砖厂脱硫塔、烘二烧隧道窑烟气脱硫工程、砖窑脱硫塔。