

PBT改性加纤增韧/PBT加纤改性增韧原料

产品名称	PBT改性加纤增韧/PBT加纤改性增韧原料
公司名称	苏州杜立顿新材料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	PBT:改性料 加纤增韧:改性能 规格:25千克
公司地址	昆山市开发区
联系电话	15190116690

产品详情

PBT原料改性工厂-改性增韧PBT,加纤PBT新料

改性工程塑料系列：

增强增韧，高刚性、任性及尺寸稳定，耐低温

增强系列：10%--60%玻纤增强。普通级、热稳定级、表面改良型、玻纤矿物复合增强、玻璃微珠增强（良好外观，防翘曲、抗刮伤）

耐低温系列：增韧、超韧级，高抗冲、耐低温—40度（可代替ST-801）

阻燃系列：环保阻燃，环保增强阻燃，易着色，高电性能、机械性能）

红磷增强阻燃，高CTI值，优越的机械性能

改性工程塑料产品：

改性尼龙6(PA6)产品：(PA6纯树脂)、(PA6纯树脂增韧,耐寒,高抗冲击)、(PA6纯树脂阻燃V0，/无卤阻燃)、(PA6纯树脂耐热)、(PA6加纤10-50%)、(PA6加纤阻燃10-50%)、(PA6加纤耐热15%、30%)、(PA6加纤增韧10-50%)

改性尼龙66(PA66)产品：(PA66纯树脂)、(PA66纯树脂增韧,耐寒,高抗冲击)、(PA66纯树脂阻燃V0，/无卤阻燃)、(PA66纯树脂耐热)、(PA66加纤10-50%)、(PA66加纤阻燃10-50%)、(PA66加纤耐热15%、30%)、(PA66加纤增韧10-50%)

改性PBT产品：(PBT纯树脂高粘度,中粘度,低粘度)、(PBT纯树脂耐寒,高抗冲击)、(PBT纯树脂阻燃 V0，

/无卤阻燃)、(PBT纯树脂耐热)、(PBT加纤10-40%)、(PBT加纤阻燃10-40%)