

管廊施工缝防水填料

产品名称	管廊施工缝防水填料
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡赵辛庄
联系电话	15030826464

产品详情

管廊施工缝防水填料

管廊施工缝采用双组份聚硫密封膏防水密封处理，此处首先需要采用切割机对缝面切割宽度和深度均匀为3cm。均匀之后，在进行对管廊变形缝使用双组份聚硫密封膏进行填补，密封膏要搅拌均匀无色差。

产品分类：

- 1、按照流动性可分为非下垂型（N型）和自流平型（L型）
- 2、按照位移能力可分为25、20两个级别
- 3、按照拉伸模量可分为高模量（HM）和低模量（LM）

双组份聚硫密封膏产品特点：

- 1、无毒环保
- 2、耐水、耐油、耐老化、耐腐蚀
- 3、密封性能好
- 4、粘接力强
- 5、弹性好

性能指标：1、密度1.6 g/cm³ 2、试用期2-6h 3、下垂度 3mm 4、拉伸强度 0.2Mpa
5、拉伸模量（低模量LM 0.4或 0.6；高模量HM > 0.4或 > 0.6） 6、表干时间 24h 7、伸长率 300%
8、定伸恢复率 70%

包装：双组份聚硫密封膏为建筑填缝防水专用密封胶，A、B两组份按10：1比例进行配比使用，出厂时厂家已经把使用比例配比好。双组份聚硫密封膏有两种包装形式，纸箱包装和铁桶包装。重量都是25千克/件。

用途：适用于金属、混凝土幕墙接缝、地下工程（如隧道、涵洞）、水库、蓄水池等构筑物的防渗密封，以及公路路面，飞机跑道等伸缩缝的伸缩密封、建筑物裂缝的修补恢复密封。

施工方法：

1、被密封表面的处理：

施工前要除去被粘表面的油污，附着物，灰尘等杂物，保证被粘表面干燥，平整，以防止粘接不良。

2、填充背衬材料：

按设计要求，向接缝内填充背衬材料。

3、涂刷底涂液：

设计要求使用底涂液的工程，或长期浸水部位的密封，需要涂底涂液涂刷在被粘表面上，干燥成膜。

4、双组份聚硫密封胶的配制：

按说明书给定的配合比，将两个组份混合均匀，即可使用，不论机混或是手工混合，都应达到色泽均匀无色差。混合时应防止气泡混入，涂胶时应防止气泡混入，压实，填平密封处。