864芯四网共享光缆交接箱

产品名称	864芯四网共享光缆交接箱
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号(注册地 址)
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

864芯四网共享光缆交接箱宁波普纬达【锐速】通信设备有限公司-------864芯四网共享光缆交接箱四网合一光缆交接箱/光交箱图文介绍是用于光纤接入网(广电网、电信网、移动网、联通网)四网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备,可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。864芯四网共享光缆交接箱"四网融合"是为了实现网络资源的共享,避免低水平的重复建设,形成适应性广、容易维护、节省了施工空间和施工强度。该产品的应用,减少了四网的重复线路建设,精简线路,美化环境。864芯四网共享光缆交接箱【四网合一光缆交接箱厂家|四网合一光缆交接箱价格|四网合一光缆交接箱图文|四网合一光缆交接箱网络箱介绍。尾纤的另一端与进缆或出缆进行热熔连接。带插卡式光分路器的光交箱连方式就是尾纤的连接器直接插到光分路器上,864芯四网共享光缆交接箱尾纤的另一端与进缆或出缆进行热熔连接。

一、传统光缆交接箱产品特性高强度的SMC箱体结构,耐候、抗腐蚀性能强箱门三点锁定,门铰链内置,有效防盗防破坏托盘式终接单元,模块化设计,方便系统扩容和安装可靠的光缆引入、固定保护装置,适用于非带状光缆及带状光缆适用于FC、SC、LC、ST等多种适配器的安装全程曲率半径大于37.5mm订购指二、室外光缆交接箱产品描述GXF05系列光缆交接箱是用于光传输网络中主干光缆与配线光缆交接点处的接口设备,用于实现光缆的固定和保护、光缆熔接成端、光纤熔接点保护、光纤线路分配与调度、内部设备防护和其它增值模块安装等功能。三、技术参数工作温度:-40 ~

60 环境湿度: 95%(40 时)大气压力:70 kPa~106 kPa产品防护等级:IP65绝缘电阻:接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于2×104M /500V(DC)耐电压(V):接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000V(DC)/1min连接器衰减(dB): 0.3dB回波损耗(dB):PC型 45dB,UPC型 50dB,APC型 60dB

现已广泛应用于电信运营商3G网络、光进铜退、FTTx、城域网传输改造等项目中,应用方案如下:支持

EPON/GPON分光功能普纬达通讯多年来积极参与行业标准的制订,并参与YD/T988-2007<<通信光缆交接箱>>的起草及编制,该标准已成为行业内光缆交接箱设计、制造、测试、验收的重要参考依据。